# DB - DIABLO




SKF Equipped

| MODELLO | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza richiesta HP | 130-240 | 150-240 | 170-240 | 190-240 |
| Potenza richiesta kW | 96-176 | 110-176 | 125-176 | 140-176 |
| Larghezza di lavoro mm | 3704 | 4144 | 4585 | 5024 |
| Ingombro totale mm | 3751 | 4191 | 4631 | 5071 |
| Utensili n° | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Rotore giri/min | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Peso* C/ RULLO GABBIA Ø510 kg | 1880 | 1990 | 2150 | 2350 |

*Approssimativo

| EQUIPAGGIAMENTO | STANDARD |
|---|---|
| Attacco universale a 3 punti (3N categoria) | ● |
| Attacco barre anteriori oscillanti | ● |
| Gruppo monovelocità 1000 giri/min | ● |
| Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6) | ● |
| Cardano laterale con bullone di sicurezza | ● |
| Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90×12 mm | ● |
| Alberi porta coltelli a forma circolare - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty | ● |
| Ingranaggi centrale e laterali - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty | ● |
| Corpo trasmissione in bagno d'olio | ● |
| Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto | ● |
| Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate | ● |
| Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza | ● |
| Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli | ● |
| Regolazione a perni dei rulli posteriori | ● |
| Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta | |

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.