KG - KING



SKF Equipped

MODELLO	2500	3000	3500	4000	4500
Potenza richiesta HP	100-230	120-230	140-230	160-230	180-230
Potenza richiesta kW	74-169	88-169	103-169	118-169	132-169
Larghezza di lavoro mm	2500	3010	3450	3890	4330
Ingombro totale mm	2550	3077	3517	3957	4397
Utensili n°	22	26	30	34	38
Rotore giri/min	361	361	361	361	361
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø510 kg	1390	1590	1900	2030	2300

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
PDF posteriore	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 100×12 mm	●
Alberi porta coltelli a forma circolare versione Heavy Duty	●
Ingranaggi centrale e laterali - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Corpo trasmissione in bagno d'olio	●
Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza	●
Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli	●
Tiranti rinforzati 3° punto	●
Regolazione a perni dei rulli posteriori	●

• Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.