MT - MAMMUT

220-420 HP

30 cm



SKF Equipped

MODELLO	5000	6000	7000	8000	9000
Potenza richiesta HP	220-420	250-420	300-420	350-420	380-420
Potenza richiesta kW	162-309	183-309	221-309	257-309	279-309
Larghezza di lavoro mm	5044	5924	6804	7684	8564
Ingombro totale mm	5091	5971	6851	7731	8611
Utensili n°	44	52	60	68	76
Rotore giri/min	361	361	361	361	361
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø510 kg	3610	4090	4590	5050	5550

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N e 4L N categoria)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Mod. 5000/6000: Cardano laterale con bullone di sicurezza	●
Mod. 7000/8000/9000: Cardano laterale con frizione a dischi	●
Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 100×15 mm	●
Smontaggio rapido dei coltelli	●
Alberi porta coltelli a forma circolare versione Heavy Duty	●
Ingranaggi centrale e laterali - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Corpo trasmissione in bagno d'olio	●
Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate	●
Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza	●
Regolazione a martinetti meccanici della barra livellatrice in altezza e a perni in distanza dai coltelli	●
Rulli posteriori regolati idraulicamente da 4 martinetti con valvole di blocco	●
Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta	

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.