PR - NEW PRINCE

70-120 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	2250	2500	3000
Potenza richiesta HP	70-120	80-120	90-120
Potenza richiesta kW	51-88	59-88	66-88
Larghezza di lavoro mm	2350	2500	3010
Ingombro totale mm	2417	2550	3077
Utensili n°	20	22	26
Rotore giri/min	360	360	360
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø410 kg	850	910	1070

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90×12 mm	●
Alberi porta coltelli a forma circolare - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Alberi porta coltelli supportati da cuscinetti ad alte prestazioni	●
Ingranaggi centrale e laterali - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Corpo trasmissione in bagno d'olio	●
Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza	●
Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli	●
Mod. 2500/3000: Tiranti rinforzati 3° punto	●
Regolazione a perni dei rulli posteriori	●

• Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.