FA-M-S2 - ATTILA-S2



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300
Potenza richiesta HP	350-450	400-450	450-450
Potenza richiesta kW	261-330	298-330	330-330
Larghezza di lavoro mm	1770	1995	2300
Ingombro totale mm	2280	2505	2810
Picchi* n°	247	269	304
Rotore giri/min	190	190	190
Peso** kg	7500	8050	8850

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (Categoria 4H N e 4H)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 1185 con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini-6G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anteriori regolabili con martinetto idraulico	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.