

FA-N-S2 - ATTILA-S2



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300	2500	2800	3000
Potenza richiesta HP	220-400	240-400	280-400	320-400	340-400	360-400
Potenza richiesta kW	162-294	176-294	206-294	235-294	250-294	265-294
Larghezza di lavoro mm	1745	1995	2245	2495	2745	2995
Ingombro totale mm	2210	2460	2710	2960	3210	3460
Picchi* n°	170	185	220	238	256	274
Rotore giri/min	258	258	258	258	258	258
Peso** kg	5480	5900	6400	7000	7600	8200

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria fino al mod. 2500, 3ª e 4ª categoria dal mod. 2800)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 930 con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini-4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anteriori regolabili con martinetto idraulico	●
Slitte per la profondità di lavoro regolabili con martinetto idraulico	●
Cuffia protezione carter in entrambi i lati	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Allestimenti a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.