FI - IVAN-S2



180-380 HP

19-35 cm

30 cm

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300	2500	2800
Potenza richiesta HP	180-280	200-280	220-380	230-380	250-380
Potenza richiesta kW	132-205	147-205	161-279	169-279	183-279
Larghezza di lavoro mm	1865	2065	2365	2565	2865
Ingombro totale mm	2285	2485	2785	2985	3285
Picchi* n°	143	158	185	192	230
Rotore giri/min	265	265	265	265	265
Peso** kg	4150	4450	4900	5200	5500

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N, 3ª e 4L N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 727 con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anterori regolabili con martinetto idraulico	●
Slitte per la profondità di lavoro regolabili con martinetto idraulico	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.