MAXI-PREDATOR

250-350 HP

10-20 cm

15 cm



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	4600
Potenza richiesta HP	250-350
Potenza richiesta kW	184-257
Larghezza di lavoro mm	4290
Ingombro totale mm	4620
Picchi* n°	314
Rotore giri/min	258
Peso** kg	5340

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 503 con picchi Ø 25 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Cardano laterale a camme	●
Apertura e chiusura dei corpi con 4 martinetti idraulici e valvole di blocco controllate	●
Trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini-4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto meccanico	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.