

PT-PREDATOR



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	3200	3500	3700
Potenza richiesta HP	200-260	210-260	220-260
Potenza richiesta kW	147-191	154-191	162-191
Larghezza di lavoro mm	3214	3465	3714
Ingombro totale mm	3464	3715	3964
Picchi* n°	213	235	249
Rotore giri/min	253	253	253
Peso** kg	3550	3950	4150

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 503 con picchi Ø 25 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)	●
Cardano laterale a camme	●
Apertura e chiusura dei corpi con 4 martinetti idraulici e valvole di blocco controllate	●
Trasmissione laterale a ingranggi maggiorati in bagno d'olio	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto meccanico	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.