110-150 HP

15-25 cm

20 cm

AP - APACHE



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1000	1300	1500
Potenza richiesta HP	110-150	120-150	130-150
Potenza richiesta kW	81-110	89-110	96-110
Larghezza di lavoro mm	1075	1325	1575
Ingombro totale mm	1460	1710	1960
Denti* n°	36	46	56
Rotore giri/min	266	266	266
Peso** kg	1580	1670	1850

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 635 con denti taglia 40 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Supporto lato folle in bagno d’olio	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento regolabili con martinetto meccanico	●
Convogliatori anterori regolabili con martinetto meccanico	●
Slitte per regolazione profondità lavoro regolabili con martinetto meccanico	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.