ARGO

220-400 HP

50 cm



SKF Equipped

TRINCIA FORESTALE A INGRANAGGI

MODELLO	2300	2500
Potenza richiesta HP	220-400	260-400
Potenza richiesta kW	164-298	191-298
Larghezza di lavoro mm	1745	1995
Ingombro totale mm	2210	2460
Denti* n°	66	76
Rotore giri/min	1600	1600
Peso** kg	3670	3970

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N, 3ª e 4L N)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 500 con denti taglia 40 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini-3G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento regolabili con martinetto idraulico	●
Griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.