# AU - AURORA DT

200-400 HP

28 cm



INTERRATRICE

SKF Equipped

| MODELLO | 3000 | 3500 | 4000 |
|---|---|---|---|
| **Potenza richiesta** HP | 200-400 | 230-400 | 280-400 |
| **Potenza richiesta** kW | 147-294 | 169-294 | 206-294 |
| **Larghezza di lavoro** mm | 3100 | 3600 | 4100 |
| **Ingombro totale** mm | 3500 | 4000 | 4500 |
| **Zappe** n° | 72 | 84 | 96 |
| **Rotore zappe/lame-punte** giri/min | 245 / 306 | 245 / 306 | 245 / 306 |
| **Peso*** C/ RULLO GABBIA Ø575 kg | 2480 | 2800 | 3200 |

*Approssimativo

| EQUIPAGGIAMENTO | | STANDARD |
|---|---|---|
| Attacco universale a 3 punti (3N categoria) | | ● |
| Gruppo monovelocità 1000 giri/min | | ● |
| Rotore rinforzato Ø 600 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura | | ● |
| Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm | | ● |
| Lame raschiafiancate esterne | | ● |
| Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20) | | ● |
| Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G | | ● |
| Cuscinetto orientabile a rulli | | ● |
| Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini | | ● |
| Tiranti rinforzati 3° punto | | ● |
| Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation | | ● |
| Griglia posteriore a molle | | ● |
| V. RULLO | 2 martinetti meccanici per regolazione profondità | ● |
| V. RULLO | Rullo differisce dalla sagoma della macchina | ● |
| V. RULLO | Cuffia protezione carter e slittino lato esterno | ● |

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.