AU - AURORA ST

150-250 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	2500	2800	3000	3500
Potenza richiesta HP	150-250	180-250	200-250	220-250
Potenza richiesta kW	110-184	132-184	147-184	162-184
Larghezza di lavoro mm	2600	2850	3100	3600
Ingombro totale mm	2800	3050	3300	4000
Zappe n°	60	66	72	84
Rotore zappe/lame-punte giri/min	245 / 306	245 / 306	245 / 306	245 / 306
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø575 kg	2250	2420	2600	2780

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N categoria)		●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min		●
Rotore rinforzato Ø 600 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura		●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm		●
Supporto lato folle in bagno d'olio		●
Lame raschiafiancate esterne		●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)		●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini 4G		●
Cuscinetto orientabile a rulli		●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini		●
Tiranti rinforzati 3° punto		●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation		●
Griglia posteriore a molle		●
V. RULLO	2 martinetti meccanici per regolazione profondità	●
	Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
	Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.