RD - RAIDER

150-340 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	4200	4700	5200	5700
Potenza richiesta HP	150-340	180-340	220-340	250-340
Potenza richiesta kW	110-250	132-250	162-250	184-250
Larghezza di lavoro mm	4250	4750	5250	5750
Ingombro totale mm	4500	5000	5500	6000
Zappe n°	96	108	120	132
Rotore zappe/lame-punte giri/min	259 / 324	259 / 324	259 / 324	259 / 324
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø525 kg	3590	3900	4030	4250

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
	Attacco universale a 3 punti (3N categoria)	●
	Attacco barre anteriori oscillanti	●
	Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler	●
	Ancora centrale	●
	Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
	Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale	●
	Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm	●
	Supporto lato folle in bagno d'olio	●
	Lame raschiafiancate esterne	●
	Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
	Cardano laterale con frizione a dischi	●
	Trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
	Cuscinetto orientabile a rulli	●
	Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
	Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate	●
	Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
	Griglia posteriore a molle	●
V. RULLO	Rulli posteriori regolati da 4 martinetti idraulici con valvole di blocco (2 martinetti per rullo)	●
V. RULLO	Rullo parallelo alla trasmissione	●
V. RULLO	Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta	
V. RULLO	Cuffia protezione carter	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.