AP - APOLLO BIO

110-190 Hp

1-15 cm



SKF Equipped

MODELLO	2500	2800	3000	3300
Potenza richiesta HP	110-190	120-190	140-190	150-190
Potenza richiesta kW	81-142	88-142	102-142	110-142
Larghezza di lavoro mm	2600	2850	3100	3350
Ingombro totale mm	2800	3050	3300	3550
Zappe n°	60	66	72	78
Rotore zappe giri/min	324	324	324	324
Peso* kg	1350	1460	1610	1690

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a squadra: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm, con controflange	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Cuscinetto orientabile a rulli	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori mod. BIO regolabili con martinetto meccanico	●
Ruote anteriori con regolazione a vite	●
Estensioni protezioni in gomma	●
Prolunghe per attacchi	●

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.