ER - ERCULES BIO



SKF Equipped

MODELLO	5200	5700	6200	6700	7200	7700
Potenza richiesta HP	240-420	260-420	280-420	300-420	320-420	350-420
Potenza richiesta kW	176-309	191-309	206-309	221-309	235-309	257-309
Larghezza di lavoro mm	5250	5750	6250	6750	7250	7750
Ingombro totale mm	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Zappe n°	120	132	144	156	168	180
Rotore zappe giri/min	306	306	306	306	306	306
Peso* kg	3900	4100	4400	4710	5020	5350

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N e 4L N)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler	●
Ancora retrattile centrale mod. BIO	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 600 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a squadra: 6 per flangia, dimensioni 90×10mm, con controflange	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Cardano laterale con frizione a dischi	●
Apertura e chiusura dei corpi con 4 martinetti idraulici e valvole di blocco controllate	●
Trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Cuscinetto orientabile a rulli	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori mod. BIO regolabili con martinetto meccanico	●
Ruote anteriori gemellate con regolazione a vite	●
Sistema di bloccaggio meccanico della macchina in modalità lavoro	●
Estensioni protezioni in gomma	●

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.