MS - MAXI SQUALO BIO



ROTOFRESA BIO

SKF Equipped

MODELLO	4700	5200	5700	6200
Potenza richiesta HP	200-340	230-340	250-340	280-340
Potenza richiesta kW	147-250	170-250	184-250	206-250
Larghezza di lavoro mm	4250	4750	5250	5750
Ingombro totale mm	4500	5000	5500	6000
Zappe n°	96	108	120	132
Rotore zappe giri/min	324	324	324	324
Peso* kg	3300	3410	3590	3770

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N categoria)	●
Attacco barre anteriori oscillanti	●
Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler	●
Ancora retrattile centrale mod. BIO	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a squadra: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm, con controflange	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Cardano laterale con frizione a dischi	●
Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Cuscinetto orientabile a rulli	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori mod. BIO regolabili con martinetto meccanico	●
Ruote anteriori gemellate con regolazione a vite	●
Sistema di bloccaggio meccanico della macchina in modalità lavoro	●
Estensioni protezioni in gomma	●

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.