UR - URANO BIO



SKF Equipped

MODELLO	2300	2500	2800	3000
Potenza richiesta HP	80-150	90-150	100-150	110-150
Potenza richiesta kW	58-110	67-110	75-110	79-110
Larghezza di lavoro mm	2350	2600	2850	3100
Ingombro totale mm	2550	2800	3050	3300
Zappe n°	54	60	66	72
Rotore zappe giri/min	310	310	310	310
Peso* kg	1190	1280	1390	1560

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a squadra: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm, con controflange	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi maggiorati in bagno d’olio	●
Cuscinetto orientabile a rulli	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori mod. BIO regolabili con martinetto meccanico	●
Ruote anteriori con regolazione a vite	●
Estensioni protezioni in gomma	●
Prolunghe per attacchi	●

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.