ER - ERCULES

200-420 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	4200	4700	5200	5700	6200	6700	7200	7700
Potenza richiesta HP	200-420	220-420	240-420	260-420	280-420	300-420	320-420	350-420
Potenza richiesta kW	147-309	162-309	176-309	191-309	206-309	221-309	235-309	257-309
Larghezza di lavoro mm	4250	4750	5250	5750	6250	6750	7250	7750
Ingombro totale mm	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Zappe n°	96	108	120	132	144	156	168	180
Rotore zappe giri/min	245	245	245	245	245	245	245	245
Rotore lame/punte giri/min	306	306	306	306	306	306	306	306
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø600 kg	3530	4080	4200	4400	4800	5010	5320	5450

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
	Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N, 3 e 4L N)	●
	Attacco barre anteriori oscillanti	●
	Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler	●
	Ancora centrale	●
	Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
	Rotore rinforzato Ø 600 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
	Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10mm	●
	Supporto lato folle in bagno d'olio	●
	Lame raschiafiancate esterne	●
	Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)	●
	Cardano laterale con frizione a dischi	●
	Apertura e chiusura dei corpi con 4 martinetti idraulici e valvole di blocco controllate	●
	Trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini 4G	●
	Cuscinetto orientabile a rulli	●
	Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
	Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
VER. RULLO	Rulli posteriori regolati da 4 martinetti idraulici con valvole di blocco (2 martinetti per rullo)	●
VER. RULLO	Rullo parallelo alla trasmissione	●
VER. RULLO	Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta	
VER. RULLO	Cuffia protezione carter	●

• Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.