PO - POSEIDON



SKF Equipped

MODELLO	2500	2800	3000	3300
Potenza richiesta HP	150-250	180-250	200-250	220-250
Potenza richiesta kW	110-186	132-186	147-186	161-186
Larghezza di lavoro mm	2600	2850	3100	3350
Ingombro totale mm	2800	3050	3300	3550
Zappe n°	60	66	72	78
Rotore zappe/lame-punte giri/min	245 / 306	245 / 306	245 / 306	245 / 306
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø600 kg	1780	1940	2100	2280

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 600 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Cuscinetto orientabile a rulli	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Tiranti rinforzati 3° punto	●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
V. RULLO 2 martinetti meccanici per regolazione profondità	●
V. RULLO Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
V. RULLO Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.