SS - SUPER SQUALO

130-290 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	3700	4200	4700	5200
Potenza richiesta HP	130-290	160-290	190-290	220-290
Potenza richiesta kW	96-213	118-213	140-213	162-213
Larghezza di lavoro mm	3750	4250	4750	5250
Ingombro totale mm	4000	4500	5000	5500
Zappe n°	84	96	108	120
Rotore zappe/lame-punte giri/min	253 / 310	253 / 310	253 / 310	253 / 310
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø510 kg	2400	2550	2700	3000

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
	Attacco universale a 3 punti (3N categoria)	●
	Attacco barre anteriori oscillanti	●
	Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler	●
	Ancora centrale	●
	Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
	Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
	Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm	●
	Supporto lato folle in bagno d'olio	●
	Lame raschiafiancate esterne	●
	Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
	Cardano laterale con bullone di sicurezza	●
	Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate	●
	Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto	●
	Doppia trasmissione laterale a ingranggi maggiorati in bagno d’olio	●
	Cuscinetto orientabile a rulli	●
	Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
	Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
V. RULLO	Mod. 3700: 2 martinetti meccanici per regolazione profondità (1 per rullo)	●
V. RULLO	Mod. 4200/4700/5200: 4 martinetti meccanici per regolazione profondità (2 per rullo)	●
V. RULLO	Rullo parallelo alla trasmissione	●
V. RULLO	Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta	
V. RULLO	Cuffia protezione carter	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.