UR - URANO

80-150 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	2300	2500	2800	3000
Potenza richiesta HP	80-150	90-150	100-150	110-150
Potenza richiesta kW	58-110	67-110	75-110	79-110
Larghezza di lavoro mm	2350	2600	2850	3100
Ingombro totale mm	2550	2800	3050	3300
Zappe n°	54	60	66	72
Rotore zappe/lame-punte giri/min	253 / 310	253 / 310	253 / 310	253 / 310
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø410 kg	1250	1350	1480	1600

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3N categoria)		●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min		●
Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura		●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm		●
Supporto lato folle in bagno d'olio		●
Lame raschiafiancate esterne		●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)		●
Singola trasmissione laterale a ingranggi maggiorati in bagno d'olio		●
Cuscinetto orientabile a rulli		●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini		●
Tiranti 3° punto dal mod. 2500		●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation		●
V. RULLO	Mod. 2300/2500: 1 martinetto meccanico per regolazione profondità	●
	Mod. 2800/3000: 2 martinetti meccanici per regolazione profondità	●
	Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
	Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.