ZE - ZEUS

220-400 HP

28 cm



SKF Equipped

MODELLO	3000	3300	3500	3800	4000
Potenza richiesta HP	200-400	220-400	230-400	250-400	280-400
Potenza richiesta kW	147-296	161-296	169-296	184-296	206-296
Larghezza di lavoro mm	3100	3350	3600	3900	4100
Ingombro totale mm	3500	3750	4000	4300	4500
Zappe n°	72	78	84	90	96
Rotore zappe/lame-punte giri/min	245 / 306	245 / 306	245 / 306	245 / 306	245 / 306
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø600 kg	2155	2328	2502	2676	2850

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 600 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Cuscinetto orientabile a rulli	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Tiranti rinforzati 3° punto	●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
V. RULLO — 2 martinetti meccanici per regolazione profondità	●
V. RULLO — Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
V. RULLO — Cuffia protezione carter	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.