RA-C 550-700

270-450 HP

55-70 cm



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	550×500	550×600	700×700	700×800
Potenza richiesta HP	300-400	270-300	400-450	400-450
Potenza richiesta kW	220-296	200-221	296-333	296-333
Larghezza di lavoro mm	500	600	700	800
Ingombro totale mm	2100	1870	2100	2100
Profondità di lavoro** cm	55	55	70	70
Rotore giri/min	168	168	168	168
Trasmissioni n°	2	1	2	2
Peso* kg	6100	5600	6800	7200

* Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª e 4L N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/mincon ruota libera	●
Mod. 550×500/600: Rotore Ø 1670 mm con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Mod. 700×700/800: Rotore Ø 1870 mm con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)	●
Mod. 550X600: Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini	●
Mod. 550X500 700X700/800: Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.