RA-L 700-1000

130-220 HP

70-100 cm



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	700×200	700×300	800×200	800×300	900×200	900×300	1000×200	1000×300
Potenza richiesta HP	130-180	130-180	140-180	140-180	150-200	150-200	170-220	170-220
Potenza richiesta kW	96-134	96-134	103-134	103-134	112-149	112-149	127-164	127-164
Larghezza di lavoro mm	220	300	220	300	220	300	220	300
Ingombro totale mm	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Profondità di lavoro** cm	70	70	80	80	90	90	100	100
Rotore giri/min	171	171	171	171	215	215	215	215
Picchi* n°	60	105	60	105	85	120	85	120
Peso** kg	3440	3640	3440	3640	4050	4200	4050	4200

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Rotore rinforzato con picchi in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Kit slitte a regolazione meccanica	●
Mod. 400×100/400×150/500×150: Scivolo laterale fisso	●
Mod. 500×300/600×200: Nastro trasportatotore	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.