RA 1200-1500

280-450 HP

115-145 cm



SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1200×400	1500×400	1500×500
Potenza richiesta HP	280-320	350-400	380-450
Potenza richiesta kW	208-237	259-296	281-333
Larghezza di lavoro mm	400	400	500
Ingombro totale mm	2300	2300	2300
Profondità di lavoro** cm	115	145	145
Picchi* n°	148	100-76***	150-98***
Picchi Ø mm	25	35	35
Rotore giri/min	152	152	152
Peso** kg	6700	7900	8500

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo ***Il dato varia a seconda della progettazione del rotore

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria fino al mod. 1200×400, 4L N dal mod. 1500×400)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Mod. 1200: Rotore Ø 2100 mm con picchi Ø 25 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Mod. 1500: Rotore Ø 2400 mm con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con limitatore a camme (1" 3/4 Z20)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini 4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.