

DAINO



MODELLO	1800	2000	2200
Potenza HP	120-140	120-160	120-160
Potenza kW	90-105	90-119	90-119
Larghezza di lavoro mm	1800	2000	2200
Ingombro totale mm	2050	2250	2500
Denti* n°	39	45	51
Portata l/min	150-200	150-200	150-200
Max. pressione di esercizio bar	350	350	350
Peso** kg	1490	1680	1890

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco rapido universale	●
Slitte laterali di appoggio regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●
Rotore con utensili reversibili a doppio inserto	●
Singola trasmissione a 5 cinghie	●
Motore idraulico a pistoni con cilindrata fissa 80 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Manometro per controllo pressione durante funzionamento della trinciatrice	●

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA OPERATRICE
• Distributori idraulici richiesti: 2–6

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.