GORILLA



MODELLO	2200	2400
Potenza HP	200-300	200-300
Potenza kW	147-220	147-220
Larghezza di lavoro mm	2200	2400
Ingombro totale mm	2600	2800
Denti* n°	51	57
Portata l/min	300-400	300-400
Max. pressione di esercizio bar	380	380
Peso** kg	2350	2570

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco rapido universale	●
Slitte laterali di appoggio regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●
Kit elettroidraulico per controllo idraulico sportello frontale	●
Abbattirami meccanico regolazione manuale	●
Rotore con utensili reversibili a doppio inserto	●
Doppia trasmissione a 5+5 cinghie	●
2 motori idraulici a pistoni con cilindrata fissa 108 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Manometro per controllo pressione durante funzionamento della trinciatrice	●

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA OPERATRICE
• Distributori idraulici richiesti: 2–6

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.