

LEPRE



MODELLO	1600	1800
Potenza HP	70-120	70-120
Potenza kW	52-89	52-89
Larghezza di lavoro mm	1600	1800
Ingombro totale mm	1870	2070
Denti* n°	33	39
Portata l/min	110-180	110-180
Max. pressione di esercizio bar	300	300
Peso** kg	1020	1100

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco rapido universale	●
Slitte laterali di appoggio regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●
2 file di controcoltelli all'interno della carcassa per una triturazione del materiale molto fine	●
Singola trasmissione a 4 cinghie	●
Motore idraulico a pistoni disponibile con cilindrate 55 cc o 64 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Tubi idraulici di lunghezza 1.8 m con innesti rapidi faccia piana	●
Manometro per controllo pressione durante funzionamento della trinciatrice	●

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA OPERATRICE
- Distributori idraulici richiesti: 2–6

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.