50-80 HP

70-100 l/min

280 bar max.

15 cm

PICCHIO



MODELLO	1300	1600
Potenza HP	50-65	65-80
Potenza kW	37-49	49-60
Larghezza di lavoro mm	1300	1500
Ingombro totale mm	1520	1720
Denti* n°	26	30
Portata l/min	70-100	70-100
Max. pressione di esercizio bar	280	280
Peso** kg	620	690

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Piastra di attacco universale Bobcat	●
Catene e gomma telata posteriori	●
Senza sportello anteriore	●
Abbattirami meccanico	●
Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in Hardox® 450	●
Controcoltelli all'interno della carcassa per una triturazione del materiale molto fine	●
Singola trasmissione a 3 cinghie	●
Motore idraulico a pistoni disponibile con cilindrate 34 cc o 47 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Tubi idraulici di lunghezza 2 m con innesti rapidi faccia piana	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA OPERATRICE

- Distributori idraulici richiesti: 2–6

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.