28-35 t

280-350 l/min

320-350 bar

50 cm

ORSO



MODELLO	1300	1600
Larghezza di lavoro mm	1300	1600
Ingombro totale mm	1600	1900
Denti* n°	26	30
Portata l/min	280-350	280-350
Pressione di esercizio bar	320-350	320-350
Peso escavatore t	28-35	28-35
Peso** kg	1820	1950

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	●
Catene posteriori di protezione contro lancio di materiale	●
Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in Hardox® 450	●
Doppia trasmissione a 5+5 cinghie tipo XPB	●
2 motori idraulici a pistoni disponibili con cilindrate 80 cc o 91 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Tubi flessibili di lunghezza 2.5 m	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.