

VOLPE



MODELLO	1300	1600
Larghezza di lavoro mm	1300	1600
Ingombro totale mm	1500	1800
Denti* n°	26	30
Portata l/min	130-160	130-160
Pressione di esercizio bar	270-300	270-300
Peso escavatore t	15-20	15-20
Peso** kg	1050	1130

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	●
Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Catene posteriori di protezione contro lancio di materiale	●
Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in Hardox® 450	●
Trasmissione a 5 cinghie tipo SPBX	●
Motore idraulico a pistoni disponibile con cilindrate 55 cc o 64 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Tubi di lunghezza 2.5 m	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.