60-90 HP

15 cm

COMANCHE



MODELLO	1600	1800
Potenza richiesta HP	60-90	70-90
Potenza richiesta kW	45-67	52-67
Larghezza di lavoro mm	1600	1800
Ingombro totale mm	1870	2070
Denti* n°	33	39
Cinghie n°	4	4
Peso** kg	750	820

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Scatola ingranaggi con ruota libera	●
Rotore con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Singola trasmissione laterale con 4 cinghie trapezoidali dentellate	●
Cuscinetti massicci Ø 70 con gabbia in bronzo	●
Controcoltello interno in acciaio antiusura	●
Cofano frontale apribile idraulicamente	●
Cuffie parasporco	●
Rotore costruito con tubo di grosso diametro e spessore 245×16	●
Slitte regolabili con lamiera antiusura saldata	●
Abbattirami meccanico fisso	●
Sportello frontale apribile idraulico	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti: 2–4

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.