CROW

80-130 HP

20 cm



MODELLO	1600	1800	2000	2300
Potenza richiesta HP	80-90	80-90	90-120	110-130
Potenza richiesta kW	60-67	60-67	67-88	82-96
Larghezza di lavoro mm	1600	1800	2000	2300
Ingombro totale mm	1820	2020	2220	2520
Denti* n°	33	39	45	51
Cinghie n°	4	4	4	4
Peso** kg	930	1040	1120	1250

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Scatola ingranaggi con ruota libera	●
Rotore con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Singola trasmissione laterale con 4 cinghie trapezoidali dentellate	●
Telaio robusto costruito con acciaio di altissima qualità	●
Abbattirami meccanico regolabile 3 posizioni	●
Sportello frontale apribile idraulico	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti: 2–4

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.