100-150 HP

25 cm

NAVAJO



MODELLO	1600	1800	2000	2300
Potenza richiesta HP	100-120	100-120	120-150	130-150
Potenza richiesta kW	74-88	74-88	88-110	95-110
Larghezza di lavoro mm	1600	1800	2000	2300
Ingombro totale mm	1800	2000	2200	2400
Denti* n°	33	39	45	51
Cinghie n°	5	5	5	5
Peso** kg	1230	1370	1520	1650

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Scatola ingranaggi con ruota libera	●
Rotore con utensili fissi con tre placchette (inserti in metallo duro)	●
Mozzi rotore flangiati	●
Singola trasmissione laterale con 5 cinghie	●
Cofano idraulico posteriore con due martinetti	●
Telaio robusto costruito con acciaio di altissima qualità	●
Cuscinetti massicci con gabbia in bronzo	●
Cuffie parasporco a protezione cuscinetti	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti: 2–4

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.