160-250 HP

40 cm

SIOUX



MODELLO	2000	2200	2400
Potenza richiesta HP	160-220	200-250	220-250
Potenza richiesta kW	119-163	149-186	164-186
Larghezza di lavoro mm	2000	2200	2400
Ingombro totale mm	2400	2600	2800
Denti* n°	45	51	57
Cinghie n°	5+5	5+5	5+5
Peso** kg	1850	1980	2210

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Scatola ingranaggi con ruota libera	●
Rotore con utensili fissi con tre placchette (inserti in metallo duro)	●
Mozzi rotore flangiati	●
Controcoltelli antiusura, interno carcassa, intercambiabili	●
Doppia trasmissione laterale con 5+5 cinghie	●
Cofano idraulico posteriore con due martinetti	●
Telaio robusto costruito con acciaio di altissima qualità	●
Cuscinetti massicci con gabbia in bronzo	●
Cuffie parasporco a protezione cuscinetti	●
Slitte con antiusura regolabili	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti: 2–4

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.