TR - TSMP-S2

100-170 HP



SKF Equipped

MODELLO	4600	5200	5700	6400
Potenza richiesta HP	100-170	120-170	130-170	140-170
Potenza richiesta kW	74-125	88-125	96-125	103-125
Larghezza di lavoro mm	4630	5230	5730	6430
Ingombro totale mm	4980	5580	6080	6780
Cinghie n°	5+5	5+5	5+5	5+5
Lame n°	96	112	120	140
Mazze n°	45	56	60	70
Peso* kg	2550	2700	2900	3100

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)	●
Gruppo monovelocità con ruota libera 1000 giri/min	●
Predisposizione telaio per attacco frontale trattore	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Cardano laterale fisso	●
Trasmissione laterale a 5 cinghie	●
Coltelli a Y	●
Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate	●
Tiranti per bloccaggio in lavoro	●
Rotori bilanciati elettronicamente con disposizione elicoidale degli utensili	●
Controlama inferiore dentata	●
Cofani apribili per manutenzione	●
Regolazione rullo posteriore tramite viti	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.