



COSTRUZIONI | CONSTRUCCIONES



FORESTALE | FORESTAL



SHORT2016



MADE IN ITALY





# FIELD EXPERIENCE



MADE IN ITALY  
SINCE 1973

## Esperienza in campo da oltre 40 anni.

Un Made in Italy che l'azienda vanta dal 1973, promuovendo ricerca, innovazione tecnologica, versatilità nella costruzione delle proprie macchine agricole.

Prodotti sempre all'avanguardia costruiti con materiali di qualità in acciaio microlegato ad alta resistenza a tutela di ottime prestazioni e durata nel tempo.

Un successo garantito che la Valentini ha costruito nel tempo, con l'obiettivo della soddisfazione dei propri clienti e che la propria esperienza diventi tesoro di tutti.

## Experiencia en el campo de más de 40 años.

Un Made in Italy que la empresa ostenta desde 1973, promoviendo búsqueda, innovación tecnológica, versatilidad en la construcción de las propias máquinas agrícolas.

Productos siempre a la vanguardia construidos con materiales de calidad en acero microaleado de alta resistencia a tutela de óptimas prestaciones y duración en el tiempo.

Un éxito garantizado que Valentini ha construido en el tiempo, con el objetivo de satisfacer a sus clientes y que la propia experiencia se convierta en tesoro de todos.



# INDICE | ÍNDICE



MODELLO MODELO	Potenza HP Potencia HP	Potenza kW Potencia kW	Pagina Página
<b>FRANGISASSI FISSA - TRITURADORA FIJA</b>			
FL - LEON 1000-1300-1500	70 / 110	51 / 81	T2_1:2,26_JG 9
FL - LEON 1800-2000-2300	100 / 170	74 / 125	T2_1:2,26_JG 10
FR - RAMBO 1000-1300-1500	100 / 150	74 / 110	T0_1:3,09_MS 11
FR - RAMBO 1800-2000-2300	140 / 230	103 / 169	T0_1:3,09_MS 12
FI - IVAN 1000-1300-1500	110 / 190	81 / 140	T1_1:4,08_ER 13
FI - IVAN 1800-2000-2300-2500-2800	180 / 300	132 / 221	T1_1:4,08_ER 14
FA-L ATTILA - L 1800-2000-2300-2500-2800-3000	200 / 400	147 / 294	T5_1:3,10_FA 15
FA-N ATTILA - N 1800-2000-2300-2500-2800-3000	220 / 400	162 / 294	T5_1:3,10_FA 16
FA-M ATTILA - M 1800-2000-2300	320 / 450	235 / 331	T6_1:5,27_FAM 17
<b>FRANGISASSI PIEGHEVOLI - TRITURADORAS PLEGABLES</b>			
PD - PREDATOR	200 / 260	147 / 191	T7_1:2,58_SJ 18
<b>RUOTE CANALI - RUEDAS CANALES</b>			
RA - RA 700	230 / 300	169 / 221	20
RA - RA 1500	300 / 400	221 / 294	21



MODELLO MODELO	Potenza HP Potencia HP	Potenza kW Potencia kW	Pagina Página
<b>FORESTALE FISSE - FORESTAL FIJAS</b>			
SC - SCORPION 1000-1300-1500	70 / 110	51 / 81	T2_1:2,26_JG 24
SC - SCORPION 1800-2000-2300-2500-2800	100 / 220	74 / 162	T2_1:2,26_JG 25
AP - APACHE 1000-1300-1500	100 / 150	74 / 110	T0_1:3,09_MS 26
AP - APACHE 1800-2000-2300-2500-2800-3000	140 / 280	103 / 206	T0_1:3,09_MS 27
DE - DEMONIO 1000-1300-1500	110 / 190	81 / 140	T1_1:4,08_ER 28
DE - DEMONIO 1800-2000-2300-2500-2800-3000-3300	180 / 340	132 / 250	T1_1:4,08_ER 29
CB - CANNIBAL 1800-2000-2300-2500-2800-3000-3300-3500	220 / 400	162 / 294	T5_1:3,10_FA 30


# LEGENDA | LEYENDA



## La trasmissione 3G La transmisión 3G

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 3 engranajes , concebida para transmitir grandes potencias, gracias también al importante ancho de la banda de los engranajes y al módulo aumentado de los dientes. Este sistema es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



## Cardani a frizione Cardanes a fricción

Il cardano a frizione è un sistema di protezione in caso di carichi eccessivi: rispetto ai sistemi di sicurezza a vite di trancio evita perdite di tempo per la sostituzione del bullone. Il meccanismo è costituito da due/quattro dischi mantenuti in spinta contrapposta da una serie di molle regolabili.


El cardán a fricción es un sistema de protección en caso de cargas excesivas: respecto a los sistemas de seguridad de limitadores con tornillo evita pérdidas de tiempo por la sustitución del perno. El mecanismo está constituido por dos/cuatro discos mantenidos en empuje contrapuesto por una serie de muelas regulables.



## La trasmissione 4G by Valentini La transmisión 4G by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 4 engranajes, que respecto a la transmisión 3G funge también de super reductor, como ayuda al reenvío central de la máquina, reduciendo el calor interno del reenvío central y la absorción de potencia del tractor. Este sistema "HEAVY DUTY" es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



## Cardani a camme Cardanes con leva

Il cardano a camme è il migliore sistema di protezione per la trasmissione: il meccanismo con sistema a camme interno interrompe momentaneamente lo sforzo in caso di carichi eccessivi nella trasmissione del moto. In caso di superamento del carico di taratura la flangia interna può girare in folle sulla flangia esterna evitando danni alle trasmissioni; il riammo è automatico.

El cardán con leva es el mejor sistema de protección para la transmisión: el mecanismo con sistema con leva interno interrumpe momentáneamente el esfuerzo en caso de cargas excesivas en la transmisión del movimiento. En caso de superación de la carga de calibración la brida interior puede girar en vacío sobre la brida externa evitando daños a las transmisiones y el rameo automático.



### **La trasmissione 6G by Valentini** **La transmisión 6G by Valentini**

E' una trasmissione laterale a 6 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 4G funge anche da super extra riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 6 engranajes, que respecto a la transmisión 4G funge también de super reductor, como ayuda al reenvío central de la máquina, reduciendo el calor interno del reenvío central y la absorción de potencia del tractor. Este sistema "HEAVY DUTY" es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para Trabajos pesados y trabajos en profundidad.



### **Cardani a frizione doppio per pieghevolei** **Cardanes a fricción doble para desplegables**

Le macchine pieghevoli adottano il sistema cardani laterali a frizione che evita carichi eccessivi sui due corpi laterali in modo indipendente permettendo la continuità di lavoro regolare in caso di difficoltà di uno dei due.

El cardán a fricción es un sistema de protección en caso de cargas excesivas: respecto a los sistemas de seguridad de limitadores con tornillo evita pérdidas de tiempo por la sustitución del perno. El mecanismo está constituido por dos/cuatro discos mantenidos en empuje contrapuesto por una serie de muelas regulables.



### **Tenute speciali a labirinto by Valentini** **Juntas especiales a laberinto by Valentini**

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

Los soportes inferiores de transmisión y lado muerto han sido concebidos para tener una mayor duración, gracias a un sistema de canteras de laberinto que detienen el sucio hacia el exterior e impiden a los materiales que se emplean alrededor de los soportes dañar el sistema interno.



### **Cambio ad ingranaggi** **Cambio a engranajes**

Il cambio di velocità a ingranaggi permette di variare il regime di rotazione dei rotorii di erpici o fresa.

El cambio de velocidad a engranaje permite variar el régimen de rotación de los rotores de gradas o fresas.

# CONSTRUCCIONES

COSTRUZIONI



# FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 485 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reduktor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



T2\_1:2,26\_JG  
273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI TRABAJO* SU BANCO DI ROCIA	PROFONDITÀ DI TRABAJO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
<b>1000</b>	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323
<b>1300</b>	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323
<b>1500</b>	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323
								1150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# FL - LEON

## HP 100/170 - kW 74/125

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetti MECCANICI
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 485 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESCRISTALACION"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gatitos MECÁNICOS
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESCRISTALACION"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reducción
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



T2\_1:2,26\_JG  
273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INCUBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg	
1800	110 / 170	81 / 125	1825	2075	186	7	18	328	1450
2000	110 / 170	88 / 125	2075	2325	214	7	18	328	1600
2300	110 / 170	103 / 125	2325	2575	241	7	18	328	1760

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# FR - RAMBO

## HP 100/150 - kW 74/110

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Slitte regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Slitte regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4



T0\_1:3,09\_MS

419-25

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCA	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg	
<b>1000</b>	100 / 150	74 / 110	1075	1425	88	15	25	236	1580
<b>1300</b>	110 / 150	81 / 110	1325	1675	106	15	25	236	1665
<b>1500</b>	130 / 150	96 / 110	1575	1925	124	15	25	236	1850

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# FR - RAMBO

HP 140/230 - kW 103/169

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Slitte regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 630 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESCRISTALACION"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Correderas regulables con gato HIDRÁULICO
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESCRISTALACION"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4



T0\_1:3,09\_MS

419-25

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI*	PROFOUNDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCA	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg	
1800	140 / 230	103 / 169	1825	2175	142	15	25	259	2550
2000	150 / 230	110 / 169	2075	2425	160	15	25	259	2630
2300	160 / 230	118 / 169	2325	2675	178	15	25	259	2750

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# FI - IVAN

## HP 110/190 - kW 81/140

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 670 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE E ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 670 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Transportadores anteriores regulables con gato MECÁNICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ANTIDESGASTE"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super rededor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6

**T1\_1:4.08\_ER****457-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCA	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
<b>1000</b>	110 / 190	81 / 140	1075	1515	90	19	35	245
<b>1300</b>	130 / 190	96 / 140	1325	1765	110	19	35	245
<b>1500</b>	140 / 190	103 / 140	1575	2015	130	19	35	245
								2550

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

## FI - IVAN

HP 180/300 - kW 132/221

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 670 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 670 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



**T1\_1:4,08\_ER**  
**457-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	gr/min - GIROS/MIN	
1800	180 / 300	132 / 221	1825	2265	168	19	35	245	3300
2000	200 / 300	147 / 221	2075	2515	186	19	35	245	3600
2300	220 / 300	162 / 221	2325	2765	198	19	35	245	4000
2500	230 / 300	169 / 221	2575	3015	215	19	35	245	4300
2500	250 / 300	184 / 221	2825	3265	232	19	35	245	4600

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

## FA-L - ATTILA - L

HP 200/400 - kW 147/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 800 con picos
- Rotor con picos Ø 35 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación HIDRÁULICA de las correderas para la profundidad trabajo Cubierta protección cárter en ambos lados
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



**T5\_1:3,10\_FA**  
**559-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - CIROS/MIN Kg
<b>1800</b>	200 / 400	147 / 294	1745	2210	152	19	40	245 5250
<b>2000</b>	220 / 400	162 / 294	1995	2460	170	19	40	245 5550
<b>2300</b>	240 / 400	176 / 294	2245	2710	198	19	40	245 5900
<b>2500</b>	280 / 400	206 / 294	2495	2960	214	19	40	245 6200
<b>2800</b>	300 / 400	221 / 294	2745	3210	232	19	40	245 6500
<b>3000</b>	320 / 400	235 / 294	2995	3460	250	19	40	245 6800

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

## FA-N - ATTILA - N

HP 220/400 - kW 162/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 910 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4C"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 910 con picos
- Rotor con picos Ø 35 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación HIDRÁULICA de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección carter en ambos lados
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



**T5\_1:3,10\_FA  
670-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENZA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	gr/min - GIROS/MIN Kg
<b>1800</b>	220 / 400	162 / 294	1745	2210	170	27	50	258 5300
<b>2000</b>	240 / 400	176 / 294	1995	2460	185	27	50	258 5800
<b>2300</b>	280 / 400	206 / 294	2245	2710	220	27	50	258 6400
<b>2500</b>	320 / 400	235 / 294	2495	2960	238	27	50	258 6800
<b>2800</b>	340 / 400	250 / 294	2745	3210	256	27	50	258 7200
<b>3000</b>	360 / 400	265 / 294	2995	3460	274	27	50	258 7600

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# FA-M - ATTILA - M

HP 320/450 - kW 235/331


**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 1155 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE E ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-6G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 1155 con picos
- Rotor con picos Ø 35 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación HIDRÁULICA de las correderas para la profundidad trabajo Cubierta protección cárter en ambos lados
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



T6\_1:5,27\_FAM

914-35

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	
1800	320 / 450	235 / 331	1770	2300	228	40	70	190	6700
2000	340 / 450	250 / 331	2020	2550	265	40	70	190	7200
2300	360 / 450	265 / 331	2270	2800	302	40	70	190	7700

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# PT-PREDATOR

## HP 200/260 - kW 147/191


**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale a camme di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi "MAGGIORATI" in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 485 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESCRISTALACION"
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardán lateral con leva de seguridad
- Apertura y cierre hidráulico de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes "AUMENTADOS" en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato mecánico
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESCRISTALACION"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"


**T7\_1:2,58\_SJ**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INCUBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO* RUOLLO PACKER Ø 500	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO* RODILLO PACKER Ø 500	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min Kg	
3200	200 / 260	147 / 191	3214	3464	318	7	15	253	3550
3700	220 / 260	162 / 191	3714	3964	372	7	15	253	4150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor



# RA700

## HP 230/300 - kW 169/221

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min CON RUOTA LIBERA
- Rotore rinforzato Ø 1100 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Sicurezza**

- Protezioni di sicurezza CE
- Bandinelle anteriori di protezione
- Protezioni antintrusione per trasporto
- Piedini di stazionamento

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min CON RUEDA LIBRE
- Rotor reforzado diámetro 1100 con picos
- Rotor con picos Ø 35 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

**Seguridad**

- Protecciones de seguridad CE
- Bandas anteriores de protección
- Protecciones contra intrusión para transporte
- Paticas de estacionamiento

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reduedor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4




MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFOUNDITÀ DI LAVORO*	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PROFUNDIDAD DE TRABAJO*	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	cm	giri/min - giros/min	Kg
700x400	230 / 300	169 / 221	450	1870	70	190	5400
700x500	230 / 300	169 / 221	550	1870	70	190	5600

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# RA1500

## HP 300/400 - kW 221/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (4<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 2260
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Sicurezza**

- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (4<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 2260
- Rotor con picos Ø 35 in "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

**Seguridad**

- Protecciones de seguridad CE
- Protecciones contra intrusión para transporte

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITÀ DI LAVORO*	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PROFUNDIDAD DE TRABAJO*	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	cm	giri/min - giros/min	Kg
1500x400	300 / 400	221 / 294	450	2300	145	178	6800
1500x500	300 / 400	221 / 294	550	2300	145	178	7200

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# LEGENDA | LEYENDA



## La trasmissione 3G La transmisión 3G

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 3 engranajes , concebida para transmitir grandes potencias, gracias también al importante ancho de la banda de los engranajes y al módulo aumentado de los dientes. Este sistema es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



## La trasmissione 6G by Valentini La transmisión 6G by Valentini

E' una trasmissione laterale a 6 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 4G funge anche da super extra riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 6 engranajes, que respecto a la transmisión 4G funge también de super redutor, como ayuda al reenvío central de la máquina, reduciendo el calor interno del reenvío central y la absorción de potencia del tractor. Este sistema "HEAVY DUTY" es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para Trabajos pesados y trabajos en profundidad.



## La trasmissione 4G by Valentini La transmisión 4G by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 4 engranajes, que respecto a la transmisión 3G funge también de super reductor, como ayuda al reenvío central de la máquina, reduciendo el calor interno del reenvío central y la absorción de potencia del tractor. Este sistema "HEAVY DUTY" es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



## Tenute speciali a labirinto by Valentini Juntas especiales a laberinto by Valentini

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

Los soportes inferiores de transmisión y lado muerto han sido concebidos para tener una mayor duración, gracias a un sistema de canteras de laberinto que detienen el sucio hacia el exterior e impiden a los materiales que se emplean alrededor de los soportes dañar el sistema interno.

A large forest harvester machine, likely a forwarder or grapple loader, is shown operating in a wooded area. The machine has a dark body with various mechanical components and hydraulic arms. It is positioned on a grassy slope with trees in the background.

# FORESTAL

FORESTALE



# SC - SCORPION

## HP 70/110 - kW 51/81

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato mecánico
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reduedor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4

**T2\_1:2,26\_JG****273-17,5**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg	
<b>1000</b>	70 / 110	51 / 81	1075	1295	36	7	15	323	790
<b>1300</b>	80 / 110	59 / 81	1325	1545	46	7	15	323	940
<b>1500</b>	90 / 110	66 / 81	1575	1795	56	7	15	323	1150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# SC - SCORPION

## HP 100/220 - KW 74/162

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado Ø 500 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reduedor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



**T2\_1:2,26\_JG**  
**273-17,5**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO CON CEPPI	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - GIROS/MIN	Kg	
<b>1800</b>	100 / 220	74 / 162	1825	2075	66	7	15	328	1450
<b>2000</b>	120 / 220	88 / 162	2075	2325	76	7	15	328	1600
<b>2300</b>	130 / 220	103 / 162	2325	2575	86	7	15	328	1760
<b>2500</b>	150 / 220	110 / 162	2575	2825	96	7	15	328	1920
<b>2800</b>	170 / 220	125 / 162	2825	3075	106	7	15	328	2080

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# AP - APACHE

## HP 100/150 - kW 74/110

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2<sup>a</sup> y 3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 635 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapa posterior de contención para la selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Transportadores anteriores regulables con gato MECÁNICO
- Corredores de regulación profundidad trabajo registrables a través de gatos MECÁNICOS
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"



T0\_1:3,09\_MS

406-30


MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
<b>1000</b>	100 / 150	74 / 110	1075	1460	36	15	25	266 1580
<b>1300</b>	110 / 150	81 / 110	1325	1710	46	15	25	266 1665
<b>1500</b>	130 / 150	96 / 110	1575	1960	56	15	25	266 1850

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# AP - APACHE

## HP 140/280 - kW 103/206

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCAIA ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCAIA ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (2<sup>a</sup> y 3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 635 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención para la selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Cubierta protección carter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Correderas de regulación profundidad trabajo registrables a través de gatos MECÁNICOS
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reducтор
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



T0\_1:3,09\_MS

406-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* TERRENO SOLO CON CEPPI	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPPI	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min-GIROS/MIN Kg
1800	140 / 280	103 / 206	1825	2210	66	15	25	310 2550
2000	160 / 280	118 / 206	2075	2460	76	15	25	310 2630
2300	170 / 280	125 / 206	2325	2710	86	15	25	310 2750
2500	190 / 280	140 / 206	2575	2960	96	15	25	310 2870
2800	210 / 280	154 / 206	2825	3210	106	15	25	310 2990
3000	230 / 280	169 / 206	3075	3460	116	15	25	310 3110

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# DE - DEMONIO

## HP 110/190 - kW 81/140

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini 4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 800 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 50 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini 4G"
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Transportadores anteriores regulables con gato MECÁNICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cártier y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"



T1\_1:4,08\_ER

508-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg
<b>1000</b>	110 / 190 81 / 140	1075	1515	36	22	40	305	1950
<b>1300</b>	130 / 190 96 / 140	1325	1765	46	22	40	305	2300
<b>1500</b>	140 / 190 103 / 140	1575	2015	56	22	40	305	2550

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor

# DE - DEMONIO

## HP 180/340 - kW 132/250


**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCAIAO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCAIAO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 800 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 50 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super redutor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6


**T1\_1:4,08\_ER**
**508-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPI	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELLO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - GIROS/MIN Kg	
<b>1800</b>	<b>180 / 340</b>	<b>132 / 250</b>	<b>1825</b>	<b>2265</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>3300</b>
<b>2000</b>	<b>200 / 340</b>	<b>147 / 250</b>	<b>2075</b>	<b>2515</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>3600</b>
<b>2300</b>	<b>220 / 340</b>	<b>162 / 250</b>	<b>2325</b>	<b>2765</b>	<b>86</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>4000</b>
<b>2500</b>	<b>230 / 340</b>	<b>169 / 250</b>	<b>2575</b>	<b>3015</b>	<b>96</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>4300</b>
<b>2800</b>	<b>250 / 340</b>	<b>184 / 250</b>	<b>2825</b>	<b>3265</b>	<b>106</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>4600</b>
<b>3000</b>	<b>270 / 340</b>	<b>199 / 250</b>	<b>3075</b>	<b>3515</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>4900</b>
<b>3300</b>	<b>290 / 340</b>	<b>213 / 250</b>	<b>3325</b>	<b>3765</b>	<b>126</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>305</b>	<b>5200</b>

\* approssimativo | \* approximate weight

# CB - CANNIBAL

HP 220/400 - kW 162/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 950 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini 4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**INSTALACIÓN ESTÁNDAR:**

- Unión universal de 3 puntos (3<sup>a</sup> categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 950 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 50 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección en los soportes transmisión
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención para la selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Regulación HIDRAULICA de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección carter en ambos lados
- Contro capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**Notas equipamiento tractores**

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



T5\_1:3,10\_FA

660-35

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPI	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFOUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - GIROS/MIN	Kg	
<b>1800</b>	220 / 400	162 / 294	1745	2210	66	27	50	258	4320
<b>2000</b>	260 / 400	191 / 294	1995	2460	76	27	50	258	4800
<b>2300</b>	280 / 400	206 / 294	2245	2710	86	27	50	258	5520
<b>2500</b>	300 / 400	221 / 294	2495	2960	96	27	50	258	6000
<b>2800</b>	320 / 400	235 / 294	2745	3210	106	27	50	258	6480
<b>3000</b>	330 / 400	243 / 294	2995	3460	116	27	50	258	6960
<b>3300</b>	340 / 400	250 / 294	3245	3710	126	27	50	258	7440
<b>3500</b>	350 / 400	257 / 294	3495	3960	136	27	50	258	7920

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor





[www.valentini-group.com](http://www.valentini-group.com)

**Valentini Antonio Srl**

Borgo Padova, 126 | 35012 Camposampiero

(Padova) Italia | T. +39 049 5790797

F. +39 049 9316876 | [info@valentini-group.com](mailto:info@valentini-group.com)