



COSTRUZIONI | КОНСТРУКЦИИ



FORESTALE | ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



SHORT2016



MADE IN ITALY





# FIELD EXPERIENCE



MADE IN ITALY  
SINCE 1973

**Esperienza in campo  
da oltre 40 anni.**

Un Made in Italy che l'azienda vanta dal 1973, promuovendo ricerca, innovazione tecnologica, versatilità nella costruzione delle proprie macchine agricole.

Prodotti sempre all'avanguardia costruiti con materiali di qualità in acciaio microlegato ad alta resistenza a tutela di ottime prestazioni e durata nel tempo.

Un successo garantito che la Valentini ha costruito nel tempo, con l'obiettivo della soddisfazione dei propri clienti e che la propria esperienza diventi tesoro di tutti.

**Более 40 лет  
накопленного опыта.**

Made in Italy, которым предприятие гордится с 1973 года, постоянное продвижение поиска, технологических инноваций, гибкости в изготовлении собственных сельскохозяйственных машин.

Передовая продукция изготовлена из высококачественной микросплавной и высокопрочной стали для защиты оптимальных эксплуатационных качеств и длительного срока службы.

Гарантированный успех, которого компания Valentini добилась в целях удовлетворения собственных заказчиков и распространения накопленного опыта.



# INDICE | ОГЛАВЛЕНИЕ



MODELLO МОДЕЛЬ	Potenza HP Мощность Л.С.	Potenza kW Мощность кВт	Pagina Страница
<b>FRANGISASSI FISSA - НЕПОДВИЖНАЯ КАМНЕДРОБИЛКА</b>			
<b>FL - LEON 1000-1300-1500</b>	70 / 110	51 / 81	T2_1:2,26_JG <b>9</b>
<b>FL - LEON 1800-2000-2300</b>	100 / 170	74 / 125	T2_1:2,26_JG <b>10</b>
<b>FR - RAMBO 1000-1300-1500</b>	100 / 150	74 / 110	T0_1:3,09_MS <b>11</b>
<b>FR - RAMBO 1800-2000-2300</b>	140 / 230	103 / 169	T0_1:3,09_MS <b>12</b>
<b>FI - IVAN 1000-1300-1500</b>	110 / 190	81 / 140	T1_1:4,08_ER <b>13</b>
<b>FI - IVAN 1800-2000-2300-2500-2800</b>	180 / 300	132 / 221	T1_1:4,08_ER <b>14</b>
<b>FA-L ATTILA - L 1800-2000-2300-2500-2800-3000</b>	200 / 400	147 / 294	T5_1:3,10_FA <b>15</b>
<b>FA-N ATTILA - N 1800-2000-2300-2500-2800-3000</b>	200 / 400	162 / 294	T5_1:3,10_FA <b>16</b>
<b>FA-M ATTILA - M 1800-2000-2300</b>	320 / 450	235 / 331	T6_1:5,27_FAM <b>17</b>
<b>FRANGISASSI PIEGHEVOLI - СКЛАДНЫЕ КАМНЕДРОБИЛКИ</b>			
<b>PD - PREDATOR</b>	200 / 260	147 / 191	T7_1:2,58_SJ <b>18</b>
<b>RUOTE CANALI - КОЛЕСНЫЕ КАНАВОКОПАТЕЛИ</b>			
<b>RA - RA 700</b>	230 / 300	169 / 221	<b>20</b>
<b>RA - RA 1500</b>	300 / 400	221 / 294	<b>21</b>



MODELLO МОДЕЛЬ	Potenza HP Мощность Л.С.	Potenza kW Мощность кВт	Pagina Страница
<b>FORESTALE FISSE - НЕПОДВИЖНЫЕ ЛЕСНЫЕ ФРЕЗЫ</b>			
SC - SCORPION 1000-1300-1500	70 / 110	51 / 81	T2_1:2,26_JG 24
SC - SCORPION 1800-2000-2300-2500-2800	100 / 220	74 / 162	T2_1:2,26_JG 25
AP - APACHE 1000-1300-1500	100 / 150	74 / 110	T0_1:3,09_MS 26
AP - APACHE 1800-2000-2300-2500-2800-3000	140 / 280	103 / 206	T0_1:3,09_MS 27
DE - DEMONIO 1000-1300-1500	110 / 190	81 / 140	T1_1:4,08_ER 28
DE - DEMONIO 1800-2000-2300-2500-2800-3000-3300	180 / 340	132 / 250	T1_1:4,08_ER 29
CB - CANNIBAL 1800-2000-2300-2500-2800-3000-3300-3500	220 / 400	162 / 294	T5_1:3,10_FA 30


# LEGENDA | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



## La trasmissione 3G Трансмиссия 3G

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Боковая трансмиссия с 3 зубчатыми механизмами разработана для передачи больших мощностей, в том числе из-за важной ширины ленты зубчатых механизмов и увеличенного модуля зубцов. Данная система превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссию и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением.



## Cardani a frizione Фрикционные карданы

Il cardano a frizione è un sistema di protezione in caso di carichi eccessivi: rispetto ai sistemi di sicurezza a vite di trancio evita perdite di tempo per la sostituzione del bullone. Il meccanismo è costituito da due/quattro dischi mantenuti in spinta contrapposta da una serie di molle regolabili.


Фрикционный кардан — это система защиты в случае повышенных нагрузок. По сравнению с предохраниительными системами на основе разрывных болтов избегается потеря времени на замену болта. Механизм состоит из двух/четырех дисков, которые поддерживаются под напором рядом регулируемых пружин.



## La trasmissione 4G by Valentini Трансмиссия 4G by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicate per lavori pesanti e lavori in profondità.

Боковая трансмиссия на 4 зубчатых механизма, которая по сравнению с трансмиссией 3G служит также суперредуктором в помощь центральному контроллеру машины, снижает внутреннее тепло центрального контроллера и поглощает мощность трактором. Данная система HEAVY DUTY превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссию и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением.



## Cardani a camme Кулачковые карданы

Il cardano a camme è il migliore sistema di protezione per la trasmissione: il meccanismo con sistema a camme interno interrompe momentaneamente lo sforzo in caso di carichi eccessivi nella trasmissione del moto. In caso di superamento del carico di taratura la flangia interna può girare in folle sulla flangia esterna evitando danni alle trasmissioni; il riammortamento è automatico.


Кулачковый кардан является наилучшей защитной системой для трансмиссии. Механизм с внутренней системой кулачков моментально прерывает усилие в случае повышенных нагрузок при передаче движения. В случае превышения установленной нагрузки внутренний фланец может вхолостую вращаться на внешнем во избежание повреждений трансмиссии. Возврат в изначальное положение происходит автоматически.



### **La trasmissione 6G by Valentini** **Трансмиссия 6G by Valentini**

E' una trasmissione laterale a 6 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 4G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Боковая трансмиссия на 6 зубчатых механизма, которая по сравнению с трансмиссией 4G служит также суперредуктором в помощь центральному контроллеру машины, понижает внутреннее тепло центрального контроллера и поглощает мощность трактором. Данная система HEAVY DUTY превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссии и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением.



### **Tenute speciali a labirinto by Valentini** **Специальные лабиринтные уплотнения by Valentini**

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

Нижние опоры трансмиссии и неприводная сторона разработаны для более длительного срока службы за счет системы лабиринтных канавок, которые задерживают грязь снаружи и препятствуют материалу, скопившемуся вокруг опор, повредить внутреннюю систему.



### **Cardani a frizione doppio per pieghevoli** **Двойные фрикционные карданы для складных машин**

Le macchine pieghevoli adottano il sistema cardani laterali a frizione che evita carichi eccessivi sui due corpi laterali in modo indipendente permettendo la continuità di lavoro regolare in caso di difficoltà di uno dei due.

Фрикционный кардан — это система защиты в случае повышенных нагрузок. По сравнению с предохранительными системами на основе разрывных болтов избегается потеря времени на замену болта. Механизм состоит из двух/четырех дисков, которые поддерживаются под напором рядом регулируемых пружин.



### **Cambio ad ingranaggi** **Зубчатая коробка передач**

Il cambio di velocità a ingranaggi permette di variare il regime di rotazione dei motori di ergici o fresa.

Зубчатая коробка передач позволяет изменять режим вращения роторов бороны или фрезы.

# КОНСТРУКЦИИ

COSTRUZIONI

VALENTINI

# FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCAIA ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCAIA ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2<sup>а</sup> категория)
- Узел моновескости 540 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 485 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный отвальный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ



T2\_1:2,26\_JG

273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITÀ DI LAVORO SU BANCO DI ROCCIA	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛЬСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP-L.C.	kW-kВт	mm	mm	n° - K-B0	cm	cm	giri/min - об/мин	Kg
1000	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323	790
1300	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323	940
1500	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323	1150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

## FL - LEON

HP 100/170 - kW 74/125

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetti MECCANICI
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2<sup>a</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 485 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКИХ домкратов
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

T2\_1:2,26\_JG  
273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛЯСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
HP-L.C.	kW-kVt	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg	
1800	110 / 170	81 / 125	1825	2075	186	7	18	328	1450
2000	110 / 170	88 / 125	2075	2325	214	7	18	328	1600
2300	110 / 170	103 / 125	2325	2575	241	7	18	328	1760

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# FR - RAMBO

## HP 100/150 - kW 74/110

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Slitte regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2<sup>a</sup> категория)
- Узел моноскорости 540 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 630 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеров от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые салазки от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ



TO\_1:3,09\_MS

419-25

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INCUBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFOUNDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СИХОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
НР-Л.С.	кВт-кВт	мм	мм	шт - К-ВО	см	см	гир/мин - об/мин	Кг	
1000	100 / 150	74 / 110	1075	1425	88	15	25	236	1580
1300	110 / 150	81 / 110	1325	1675	106	15	25	236	1665
1500	130 / 150	96 / 110	1575	1925	124	15	25	236	1850

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# FR - RAMBO

HP 140/230 - kW 103/169

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Slitte regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

## Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (2<sup>а</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 630 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые салазки от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"



T0\_1:3,09\_MS

419-25

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP-Л.С.	kW-кВт	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg
<b>1800</b>	140 / 230	103 / 169	1825	2175	142	15	25	259	2550
<b>2000</b>	150 / 230	110 / 169	2075	2425	160	15	25	259	2630
<b>2300</b>	160 / 230	118 / 169	2325	2675	178	15	25	259	2750

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

## FI - IVAN

HP 110/190 - kW 81/140

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 670 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 670 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Механическая регулировка заглубления салазок
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ



T1\_1:4.08\_ER

457-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITÀ DI LAVORO TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP-L.C.	kW-kВт	mm	mm	n° + K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg
1000	110 / 190	81 / 140	1075	1515	90	19	35	245	1950
1300	130 / 190	96 / 140	1325	1765	110	19	35	245	2300
1500	140 / 190	103 / 140	1575	2015	130	19	35	245	2550

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

## FI - IVAN

HP 180/300 - kW 132/221

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 670 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetti IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>а</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 670 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные колца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАУЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейера от ГИДРАУЛИЧЕСКОГО домкрата
- Механическая регулировка заглубления салазок
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6



T1\_1:4,08\_ER

457-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОВЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СИЛОМ ГРУНТЕ	РОТОР	ВЕС*	
	HP-Л.С.	kW-kВт	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg
1800	180 / 300	132 / 221	1825	2265	168	19	35	245	3300
2000	200 / 300	147 / 221	2075	2515	186	19	35	245	3600
2300	220 / 300	162 / 221	2325	2765	198	19	35	245	4000
2500	230 / 300	169 / 221	2575	3015	215	19	35	245	4300
2500	250 / 300	184 / 221	2825	3265	232	19	35	245	4600

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

## FA-L - ATTILA - L

HP 200/400 - kW 147/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел monoскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 800 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конькеры от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Гидравлическая регулировка заглубления салазок
- Защитный кожух картера по обеим сторонам
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"



T5\_1:3,10\_FA

559-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI RoccIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛЯХОМ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
НР-Л.С.	kW-kВт	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg	
1800	200 / 400	147 / 294	1745	2210	152	19	40	245	5250
2000	220 / 400	162 / 294	1995	2460	170	19	40	245	5550
2300	240 / 400	176 / 294	2245	2710	198	19	40	245	5900
2500	280 / 400	206 / 294	2495	2960	214	19	40	245	6200
2800	300 / 400	221 / 294	2745	3210	232	19	40	245	6500
3000	320 / 400	235 / 294	2995	3460	250	19	40	245	6800

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

## FA-N - ATTILA - N

HP 220/400 - kW 162/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 910 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 910 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАУЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейера от ГИДРАУЛИЧЕСКОГО домкрата
- ГИДРАУЛИЧЕСКАЯ регулировка заглубления салазок
- Защитный кожух картера по обеим сторонам
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"



T5\_1:3,10\_FA

670-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFOUNDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА САКЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОР	ВЕС*
	HP-Л.С.	kW-kВт	mm	mm	n° + K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН Kg
1800	220 / 400	162 / 294	1745	2210	170	27	50	258 5300
2000	240 / 400	176 / 294	1995	2460	185	27	50	258 5800
2300	280 / 400	206 / 294	2245	2710	220	27	50	258 6400
2500	320 / 400	235 / 294	2495	2960	238	27	50	258 6800
2800	340 / 400	250 / 294	2745	3210	256	27	50	258 7200
3000	360 / 400	265 / 294	2995	3460	274	27	50	258 7600

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# FA-M - ATTILA - M

HP 320/450 - kW 235/331


**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 1155 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-6G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 1155 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеров от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ регулировка заглубления салазок
- Защитный кожух картера по обеим сторонам
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"



T6\_1:5,27\_FAM.

914-35

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВИЙ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СНЯТОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP-L.C. kW-kВт	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg	
1800	320 / 450	235 / 331	1770	2300	228	40	70	190	6700
2000	340 / 450	250 / 331	2020	2550	265	40	70	190	7200
2300	360 / 450	265 / 331	2270	2800	302	40	70	190	7700

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# PT-PREDATOR

## HP 200/260 - kW 147/191

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale a camme di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi "MAGGIORATI" in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetti meccanico
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>а</sup> категория)
- Крепление передних качающихся штанг
- Узел monoскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 485 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 25 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан неподвижный (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Боковой кардан с предохранительными кулачками
- Гидравлическое открытие и закрытие корпусов с помощью 4 домкратов и управляемых клапанов блокировки
- Боковая зубчатая передача УВЕЛИЧЕННАЯ в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от механического домкрата
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Задние регулируемые листы с пружинными амортизаторами Fast Regolation



T7\_1:2,58\_SJ

273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFOUNDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFOUNDITA' DI LAVORO + TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO* RUOLLO PCKER Ø 500	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЛЕЗВЬЯ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СКАЛЯСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА СИЯТОМ ГРУНТЕ	ПОТОПА	ВЕС*	
HP-Л.с.	kW-kВт	mm	mm	n° - K-B0	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg	
3200	200 / 260	147 / 191	3214	3464	318	7	15	253	3550
3700	220 / 260	162 / 191	3714	3964	372	7	15	253	4150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА



# RA700

HP 230/300 - kW 169/221

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min CON RUOTA LIBERA
- Rotore rinforzato Ø 1100 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>a</sup> категория)
- Узел моновескости 1000 об/мин С МЕХАНИЗМОМ СВОБОДНОГО ХОДА
- Усиленный ротор диаметром 1100 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

**Sicurezza**

- Protezioni di sicurezza CE
- Bandinelle anteriori di protezione
- Protezioni antintrusione per trasporto
- Piedini di stazionamento

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**Безопасность**

- Безопасные защиты CE
- Защитные передние шторки
- Защита от вторжения для транспортировки
- Стояночные опоры

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4



MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITA' DI LAVORO*	ROTORE	PESO*
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ*	РОТОРА	ВЕС*
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	cm	giri/min - об/мин
700x400	230 / 300	169 / 221	450	1870	70	190
700x500	230 / 300	169 / 221	550	1870	70	190

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# RA1500

## HP 300/400 - kW 221/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (4<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 2260
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (4<sup>а</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 2260
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

**Sicurezza**

- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**Безопасность**

- Безопасные защиты CE
- Защита от вторжения для транспортировки

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITA' DI LAVORO*	ROTORE	PESO*
МОДЕЛЬ	Мощность		РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ*	РОТОРА	ВЕС*
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	cm	gir/min - об/мин	Kg
1500x400	300 / 400	221 / 294	450	2300	145	178	6800
1500x500	300 / 400	221 / 294	550	2300	145	178	7200

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# LEGENDA | LEGEND



## La trasmissione 3G 3G transmission

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

It is a 3-gear side transmission, designed to transmit high power, also thanks to the ultra-wide cog ring and large-sized teeth.

This system is superior to traditional chain or belt transmission systems, suitable for heavy duty works and works at depth.



## La trasmissione 4G by Valentini 4G transmission by Valentini

E' una trasmissione laterale a 6 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 4G funge anche da super extra riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

This is a 6-gear side transmission, which compared to the 4G transmission also acts as a extra super gear reducer assisting the machine's central transmission, reducing internal heat and the tractor's power absorption.

This "HEAVY DUTY" system is superior to traditional chain or belt transmission systems, suitable for heavy duty works and works at depth.



## La trasmissione 6G by Valentini 6G transmission by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

This is a 4-gear side transmission, which compared to the 3G transmission also acts as a CREEPER GEAR reducer assisting the machine's central transmission, reducing internal heat and the tractor's power absorption. This "HEAVY DUTY" system is superior to traditional chain or belt transmission systems, suitable for heavy duty works and works at depth.



## Tenute speciali a labirinto by Valentini Special labyrinth seals by Valentini

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

The lower transmission and neutral side supports have been designed to last longer, thanks to a labyrinth system that keeps the dirt outside and prevents materials entangled on the supports from damaging the internal system.

A large industrial mulching machine, likely a chipping or shredding unit attached to a tractor, is shown in operation within a forest. The machine is processing fallen branches and tree stumps. The background shows a dense forest under a clear sky.

# FORESTRY MULCHING

FORESTALE



# SC - SCORPION

## HP 70/110 - kW 51/81

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2<sup>а</sup> категория)
- Узел моноскорости 540 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 500 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от механического домкрата
- Коухи защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

**T2\_1:2,26\_JG****273-17,5**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPELLI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНОЙ ПОВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - L.C.	kW - кВт	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - об/мин	Kg
<b>1000</b>	70 / 110	51 / 81	1075	1295	36	7	15	323	790
<b>1300</b>	80 / 110	59 / 81	1325	1545	46	7	15	323	940
<b>1500</b>	90 / 110	66 / 81	1575	1795	56	7	15	323	1150

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# SC - SCORPION

## HP 100/220 - KW 74/162

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIATO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIATO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2<sup>a</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 500 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный отвентиль капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4



**T2\_1:2,26\_JG**  
**273-17,5**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CERPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНОЙ ПОЧВЫ ИЛИ ГОНОВ С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХКОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
HP - L.C.	kW - кВт	mm	mm	n° K-80	cm	cm	giri/min - об/мин	Kg	
<b>1800</b>	100 / 220	74 / 162	1825	2075	66	7	15	328	1450
<b>2000</b>	120 / 220	88 / 162	2075	2325	76	7	15	328	1600
<b>2300</b>	130 / 220	103 / 162	2325	2575	86	7	15	328	1760
<b>2500</b>	150 / 220	110 / 162	2575	2825	96	7	15	328	1920
<b>2800</b>	170 / 220	125 / 162	2825	3075	106	7	15	328	2080

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* BEZ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# AP - APACHE

HP 100/150 - kW 74/110


**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2 и 3 категория)
- Узел моноскорости 540 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 635 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конькеры от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный отвентильный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Салазки регулировки рабочего заглубления с наладкой от МЕХАНИЧЕСКИХ домкратов
- Фрикционная система отладки "By Valentini"



T0\_1:3,09\_MS

406-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОВА С ИЛИ ПОЧВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - L.C.	kW - квт	mm	mm	n° - K-BO	cm	cm	giri/min - OB/МИН	Kg
<b>1000</b>	100 / 150	74 / 110	1075	1460	36	15	25	266	1580
<b>1300</b>	110 / 150	81 / 110	1325	1710	46	15	25	266	1665
<b>1500</b>	130 / 150	96 / 110	1575	1960	56	15	25	266	1850

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rototo

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

**AP - APACHE****HP 140/280 - kW 103/206****EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (Forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (2 и 3 категория)
- Узел monoскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 635 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные колца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы отбора изменченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейера от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Салазки регулировки рабочего заглубления с наладкой от МЕХАНИЧЕСКИХ домкратов
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

**T0\_1:3,09\_MS****406-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBIRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНОЙ ПОЧВЫ ИЛИ ПОЧВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - K-BO	см	см	giri/min - об/мин	Kg
<b>1800</b>	140 / 280	103 / 206	1825	2210	66	15	25	310	2550
<b>2000</b>	160 / 280	118 / 206	2075	2460	76	15	25	310	2630
<b>2300</b>	170 / 280	125 / 206	2325	2710	86	15	25	310	2750
<b>2500</b>	190 / 280	140 / 206	2575	2960	96	15	25	310	2870
<b>2800</b>	210 / 280	154 / 206	2825	3210	106	15	25	310	2990
<b>3000</b>	230 / 280	169 / 206	3075	3460	116	15	25	310	3110

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# DE - DEMONIO

HP 110/190 - kW 81/140

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini 4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

## Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 800 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 50 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini 4G
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конькобежцы от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Механическая регулировка заглубления салазок
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

## Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6



T1\_1:4,08\_ER

508-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНОЙ ПОВА СИЛИКОНА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	gr/min - 0Б/МИН	Kg
<b>1000</b>	110 / 190	81 / 140	1075	1515	36	22	40	305	1950
<b>1300</b>	130 / 190	96 / 140	1325	1765	46	22	40	305	2300
<b>1500</b>	140 / 190	103 / 140	1575	2015	56	22	40	305	2550

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* BEЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

# DE - DEMONIO

HP 180/340 - kW 132/250


**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (Forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел моновескости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 800 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 50 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие колёса от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Механическая регулировка заглубления салазок
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"



**T1\_1:4,08\_ER  
508-30**

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO CON SERPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНОЙ ПОЧВЫ ИЛИ ПОЧВЫ С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХКОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - об/мин	Kg
<b>1800</b>	180 / 340	132 / 250	1825	2265	66	22	40	305	3300
<b>2000</b>	200 / 340	147 / 250	2075	2515	76	22	40	305	3600
<b>2300</b>	220 / 340	162 / 250	2325	2765	86	22	40	305	4000
<b>2500</b>	230 / 340	169 / 250	2575	3015	96	22	40	305	4300
<b>2800</b>	250 / 340	184 / 250	2825	3265	106	22	40	305	4600
<b>3000</b>	270 / 340	199 / 250	3075	3515	116	22	40	305	4900
<b>3300</b>	290 / 340	213 / 250	3325	3765	126	22	40	305	5200

\* approssimativo | \* approximate weight

# CB - CANNIBAL

## HP 220/400 - kW 162/294

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3<sup>a</sup> categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 950 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCAIAO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporti trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G" a
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCAIA ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

- Универсальное 3-х точечное крепление (3<sup>я</sup> категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 950 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 50 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеров от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ регулировка заглубления салазок
- Защитный кожух картера по обеим сторонам
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

**Примечания по оснастке тракторов**

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6



T5\_1:3,10\_FA

660-35

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPI	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНОЙ ПОЧВЫ ИЛИ ПОЧВЫ С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ЗАГЛУБЛЕНИЕ НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - L.C. kW - кВт	mm	mm	n° - K-B0	cm	cm	giri/min - об/мин	Kg	
<b>1800</b>	220 / 400	162 / 294	1745	2210	66	27	50	258	4320
<b>2000</b>	260 / 400	191 / 294	1995	2460	76	27	50	258	4800
<b>2300</b>	280 / 400	206 / 294	2245	2710	86	27	50	258	5520
<b>2500</b>	300 / 400	221 / 294	2495	2960	96	27	50	258	6000
<b>2800</b>	320 / 400	235 / 294	2745	3210	106	27	50	258	6480
<b>3000</b>	330 / 400	243 / 294	2995	3460	116	27	50	258	6960
<b>3300</b>	340 / 400	250 / 294	3245	3710	126	27	50	258	7440
<b>3500</b>	350 / 400	257 / 294	3495	3960	136	27	50	258	7920

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА





[www.valentini-group.com](http://www.valentini-group.com)

**Valentini Antonio Srl**

Borgo Padova, 126 | 35012 Camposampiero

(Padova) Italia | T. +39 049 5790797

F. +39 049 9316876 | [info@valentini-group.com](mailto:info@valentini-group.com)