
AGRICOLTURA
AGRICULTURA
ORTICULTURA
HORTICULTURA
VALENTINI
Short2021
Made in Italy since 1973

Dichiarazione di Conformità CE

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la macchina è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla Direttiva Europea 2006/42/CE. Per l'adeguamento della macchina sono state utilizzate le norme armonizzate: UNI EN ISO 4254-1 :2015, UNI EN 708:2002, UNI EN 150 4254-5:2010, UNI EN ISO 3767-1/2:1998, nonché le specifiche tecniche ISO 11684:1995.

Il fascicolo tecnico è costituito da:
Valentini Antonio srl -via Borgo Padova, 126-35012 Camposampiero, (Pd).

Declaracion de Conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la maquina respeta los requisitos de seguridad y salud previstos por la Directiva Europea 2006 /42/ CE. Para adecuar la maquina han sido utilizadas las normas armonizadas: UNI EN ISO 4254-1 :2015, UNI EN 708:2002, UNI EN ISO 4254-5:2010, UNI EN ISO 3767-1/2:1998, corno asf también las especificaciones técnicas ISO 11684:1995.

Expediente tecnico elaborado:
Valentini Antonio srl -via Borgo Padova, 126-35012 Camposampiero, (Pd).

VALENTINI

FIELD EXPERIENCE

Esperienza in campo dal 1973.

Un Made in Italy che l'azienda vanta dal 1973, promuovendo ricerca, innovazione tecnologica, versatilità nella costruzione delle proprie macchine agricole.
Prodotti sempre all'avanguardia costruiti con materiali di qualità in acciaio microlegato ad alta resistenza a tutela di ottime prestazioni e durata nel tempo.
Un successo garantito che la Valentini ha costruito nel tempo, con l'obiettivo della soddisfazione dei propri clienti e che la propria esperienza diventi tesoro di tutti.

Experiencia en el campo desde 1973.

Un Made in Italy que la empresa ostenta desde 1973, promoviendo búsqueda, innovación tecnológica, versatilidad en la construcción de las propias máquinas agrícolas.
Productos siempre a la vanguardia construidos con materiales de calidad en acero microaleado de alta resistencia a tutela de óptimas prestaciones y duración en el tiempo.
Un éxito garantizado que Valentini ha construido en el tiempo, con el objetivo de satisfacer a sus clientes y que la propia experiencia se convierta en tesoro de todos.



INDICE | ÍNDICE

MODELLO MODELO			Potenza HP Potencia HP	Potenza kW Potencia kW		Pagina Página
ROTOFRESA FISSA - ROTOFRESA FIJA						
HE	**-**	**HERMES**	50 / 100	37 / 74	T2_1:2,26_JG	**9**
AR	**-**	**ARES**	60 / 120	44 / 88	T3_1:2,26_SQ	**10**
UR	**-**	**URANO**	70 / 140	51 / 103	T4_1:2,58_SS	**11**
AP	**-**	**APOLLO**	100 / 170	74 / 125	T0_1:3,09_MS	**12**
PO	**-**	**POSEIDON**	150 / 250	110 / 184	T1_1:4,08_ER	**13**
ZE	**-**	**ZEUS**	200 / 350	147 / 257	T1_1:4,08_ER	**14**
ROTOFRESE PIEGHEVOLI - ROTOFRESAS PLEGABLES						
JG	**-**	**JAGUAR**	100 / 180	74 / 132	T2_1:2,26_JG	**15**
SQ	**-**	**SQUALO**	130 / 220	96 / 162	T3_1:2,26_SQ	**16**
SS	**-**	**SUPER SQUALO**	130 / 270	96 / 199	T4_1:2,58_SS	**17**
MS	**-**	**MAXI SQUALO**	130 / 300	96 / 221	T0_1:3,09_MS	**18**
ER	**-**	**ERCULES**	180 / 400	132 / 294	T1_1:4,08_ER	**19**
ERPICI ROTANTI FISSI - RASTRILLOS ROTATORIOS FIJOS						
TG	**-**	**TIGER**	30 / 100	22 / 74		**20**
PR	**-**	**NEW PRINCE**	70 / 120	51 / 88		**21**
KG	**-**	**KING**	100 / 230	74 / 169		**22**
ERPICI ROTANTI PIEGHEVOLI - RASTRILLOS ROTATORIOS PLEGABLES						
LE	**-**	**LEOPARD**	100 / 180	74 / 132		**23**
DB	**-**	**DIABLO**	120 / 220	88 / 162		**24**
MD	**-**	**MAXI DIABLO**	130 / 300	96 / 221		**25**
MT	**-**	**MAMMUT**	200 / 400	147 / 294		**26**
TRINCIASTOCCHI PIEGHEVOLI - TROCEADORA PLEGABLE						
TR	**-**	**CASTORE**	80 / 170	59 / 125		**27**
COLTIVATORI - CULTIVADORES						
RIPPER			180 / 280	132 / 206		**28**
IMPERIUM 12000						
IM	**-**	**IMPERIUM** - ROTOFRESE PIEGHEVOLI - ROTOFRESAS PLEGABLES	430 / 600	320 / 448		**30**
IP	**-**	**IMPERIUM PASSIVO** - COLTIVATORI - CULTIVADORES	430 / 600	320 / 448		**31**

MODELLO MODELO	Potenza HP Potencia HP	Potenza kW Potencia kW		Pagina Página
FRESE INTERRATRICI FISSE - FRESAS ENTERRADORAS FIJAS				
IR - IRIS 1300-1500-1800-2000-2300-2500	40 / 100	29 / 74	T2_1:2,26_JG	**34**
IR - IRIS 2800-3000-3500	110 / 180	81 / 132	T2_1:2,26_JG	**35**
VE - VENERE 2300-2500-2800	70 / 120	51 / 88	T3_1:2,26_SQ	**36**
VE - VENERE 3000-3500-4000	110 / 220	81 / 162	T3_1:2,26_SQ	**37**
AE - ATENA 1500-1800-2000-2300-2500-2800-3000	100 / 170	74 / 125	T0_1:3,09_MS	**38**
AE - ATENA 3500-4000	160 / 250	118 / 184	T0_1:3,09_MS	**39**
AU - AURORA 2800-3000	160 / 250	116 / 184	T1_1:4,08_ER	**40**
AU - AURORA 3500-4000-4500-4700	180 / 350	132 / 257	T1_1:4,08_ER	**41**
FRESE INTERRATRICI PIEGHEVOLI - FRESAS ENTERRADORAS PLEGABLES				
VP - VIPER	100 / 180	74 / 132	T2_1:2,26_JG	**42**
FG - FIGHTER	120 / 220	88 / 162	T3_1:2,26_SQ	**43**
SF - SUPER FIGHTER	130 / 270	96 / 199	T4_1:2,58_SS	**44**
RD - RAIDER	130 / 300	96 / 221	T0_1:3,09_MS	**45**
CA - CAIMAN	180 / 400	132 / 294	T1_1:4,08_ER	**46**
BAULATRICI - FRESAS CONFORMADORAS				
IS - IS	50 / 170	37 / 125	T3_1:2,26_SQ T0_1:3,09_MS	**47**
CO - COYOTE	50 / 170	37 / 125	T2_1:2,26_JG	**48**
AB - ALBATROS	160 / 300	118 / 221	T3_1:2,26_SQ	**49**


LEGENDA | LEGEND



La trasmissione 3G
La trasmisión 3G

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 3 engranajes , concebida para trasmitir grandes potencias, gracias también al importante ancho de la banda de los engranajes y al módulo aumentado de los dientes. Este sistema es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



Cardani a frizione
Cardanes a fricción

Il cardano a frizione è un sistema di protezione in caso di carichi eccessivi: rispetto ai sistemi di sicurezza a vite di trancio evita perdite di tempo per la sostituzione del bullone. Il meccanismo è costituito da due/quattro dischi mantenuti in spinta contrapposta da una serie di molle regolabili.


El cardán a fricción es un sistema de protección en caso de cargas excesivas: respecto a los sistemas de seguridad de limitadores con tornillo evita pérdidas de tiempo por la sustitución del perno. El mecanismo está constituido por dos/cuatro discos mantenidos en empuje contrapuesto por una serie de muelles regulables.



La trasmissione 4G by Valentini
La transmisión 4G by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY " è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.


Es una transmisión lateral con 4 engranajes, que respecto a la transmisión 3G funge también de super reductor, como ayuda al reenvío central de la máquina, reduciendo el calor interno del reenvío central y la absorción de potencia del tractor. Este sistema "HEAVY DUTY " es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



Cardani a camme
Cardanes con leva

Il cardano a camme è il migliore sistema di protezione per la trasmissione: il meccanismo con sistema a camme interno interrompe momentaneamente lo sforzo in caso di carichi eccessivi nella trasmissione del moto. In caso di superamento del carico di taratura la flangia interna può girare in folle sulla flangia esterna evitando danni alle trasmissioni; il riarmo è automatico.


El cardán con leva es el mejor sistema de protección para la transmisión: el mecanismo con sistema con leva interno interrumpe momentáneamente el esfuerzo en caso de cargas excesivas en la transmisión del movimiento. En caso de superación de la carga de calibración la brida interior puede girar en vacío sobre la brida externa evitando daños a las transmisiones y el rearme automático.



Tenute speciali a labirinto by Valentini
Juntas especiales a laberinto by Valentini

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

Los soportes inferiores de transmisión y lado muerto han sido concebidos para tener una mayor duración, gracias a un sistema de canteras de laberinto que detienen el sucio hacia el exterior e impiden a los materiales que se emplean alrededor de los soportes dañar el sistema interno.



Cardani a frizione doppio per pieghevoli
Cardanes a fricción doble para desplegables

Le macchine pieghevoli adottano il sistema cardani laterali a frizione che evita carichi eccessivi sui due corpi laterali in modo indipendente permettendo la continuità di lavoro regolare in caso di difficoltà di uno dei due.

El cardán a fricción es un sistema de protección en caso de cargas excesivas: respecto a los sistemas de seguridad de limitadores con tornillo evita pérdidas de tiempo por la sustitución del perno. El mecanismo está constituido por dos/cuatro discos mantenidos en empuje contrapuesto por una serie de muelles regulables.



Sgancio rapido coltelli
Desenganche rápido cuchillas

Permette una facile sostituzione dei coltelli usurati a mezzo di una sola vite, riducendo in modo drastico i tempi di manutenzione della macchina.

Permite una fácil sustitución de las cuchillas gastadas por medio de un solo tornillo, reduciendo de modo drástico los tiempos de mantenimiento de la máquina.



Sgancio rapido zappe BUSINESS
Desenganche rápido azadas BUSINESS

Permette una facile sostituzione delle zappe usurate a mezzo di una ghiera, riducendo in modo drastico i tempi di manutenzione della macchina.

Permite una fácil sustitución de azadas gastadas por medio de una abrazadera, reduciendo de modo drástico los tiempos de mantenimiento de la máquina.



Cambio ad ingranaggi
Cambio a engranajes

Il cambio di velocità a ingranaggi permette di variare il regime di rotazione dei rotori di erpici o frese.

El cambio de velocidad a engranaje permite variar el régimen de rotación de los rotores de gradas o fresas.



AGRICULTURA

AGRICOLTURA

VALENTINI

HE - HERMES

HP 50/100 - kW 37/74



T2_1:2,26_JG

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

Nelle versioni a rullo
- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

En las versiones con rodillo
- 1 Gato mecánico para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø410
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	ROTOR CHAPAS/PUNTAS	PESO* RODILLO JAULA Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
1500	50 / 100	37 / 74	1600	1800	36	25	239	323	735
1800	55 / 100	40 / 74	1850	2050	42	25	239	323	805
2000	60 / 100	44 / 74	2100	2300	48	25	239	323	855
2300	65 / 100	48 / 74	2350	2550	54	25	239	323	905
2500	70 / 100	51 / 74	2600	2800	60	25	239	323	970

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

AR - ARES

HP 60/120 - kW 44/88



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto dal modello 2500
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

Nelle versioni a rullo
- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto del modelo 2500
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

En las versiones con rodillo
- 1 Gato mecánico para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T3_1:2,26_SQ

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 500 / PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2000	60 / 120	44 / 88	2100	2300	48	28	239	323	1100
2300	70 / 120	51 / 88	2350	2550	54	28	239	323	1200
2500	80 / 120	59 / 88	2600	2800	60	28	239	323	1300

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

UR - URANO

HP 70/140 - **kW** 51/103

PLUS



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Trasmissione laterale ad ingranaggi "MAGGIORATI" in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto dal modello 2500
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

Nelle versioni a rullo
- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità fino al mod. 2500
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità dal mod. 2800
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes "AUMENTADOS" en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto del modelo 2500
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

En las versiones con rodillo
- 1 gato mecánico para regulación profundidad hasta el modelo 2500
- 2 gatos mecánicos para regulación profundidad desde el modelo 2800
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T4_1:2,58_SS

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 500 / PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2300	70 / 140	51 / 103	2350	2550	54	28	253	310	1250
2500	80 / 140	59 / 103	2600	2800	60	28	253	310	1350
2800	90 / 140	66 / 103	2850	3050	66	28	253	310	1480
3000	100 / 140	74 / 103	3100	3300	72	28	253	310	1600

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

AP - APOLLO

HP 100/170 - kW 74/125



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

Nelle versioni a rullo
- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità fino al mod. 2500
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità dal mod. 2800
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Cojinetes orientables con rodillos reforzados
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

En las versiones con rodillo
- 1 gato mecánico para regulación profundidad hasta el modelo 2500
- 2 gatos mecánicos para regulación profundidad desde el modelo 2800
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T0_1:3,09_MS

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 500 / PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2500	100 / 170	74 / 125	2600	2800	60	28	259	324	1480
2800	110 / 170	81 / 125	2850	3050	66	28	259	324	1620
3000	130 / 170	96 / 125	3100	3300	72	28	259	324	1770
3300	140 / 170	103 / 125	3350	3550	78	28	259	324	1890

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

PO - POSEIDON

HP 150/250 - **kW** 110/184



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Cojinetes orientables con rodillos reforzados
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

En las versiones con rodillo
- 2 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T1_1:4,08_ER

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	*PROFONDITA' DI LAVORO* / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/ PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 600 / PESO* RODILLO JAULA Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2500	150 / 250	110 / 184	2600	2800	60	28	245	306	1780
2800	180 / 250	132 / 184	2850	3050	66	28	245	306	1940
3000	200 / 250	147 / 184	3100	3300	72	28	245	306	2100
3300	220 / 250	162 / 184	3350	3550	78	28	245	306	2280
3500	230 / 250	169 / 184	3600	3800	84	28	245	306	2440

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

ZE - ZEUS

HP 180/350 - kW 132/257



T1_1:4,08_ER

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Cojinetes orientables con rodillos reforzados
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

En las versiones con rodillo
- 2 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 600
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RODILLO JAULA Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3000	180 / 350	132 / 257	3100	3500	72	28	245	306	2155
3300	200 / 350	147 / 257	3350	3750	78	28	245	306	2328
3500	220 / 350	161 / 257	3600	4000	84	28	245	306	2502
3800	240 / 350	176 / 257	3900	4300	90	28	245	306	2676
4000	260 / 350	191 / 257	4100	4500	96	28	245	306	2850

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

JG - JAGUAR

HP 100/180 - **kW** 74/132



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 520 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

T2_1:2,26_JG

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/ PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 410 / PESO* RODILLO JAULA Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3200	100 / 180	74 / 132	3250	3500	72	25	229	289	1500
3700	110 / 180	81 / 132	3750	4000	84	25	229	289	1600
4200	120 / 180	88 / 132	4250	4500	96	25	229	289	1950

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

SQ - SQUALO

HP 130/220 - kW 96/162

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"



T3_1:2,26_SQ

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 500
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3700	130 / 220	96 / 162	3750	4000	84	28	229	289	2150
4200	140 / 220	103 / 162	4250	4500	96	28	229	289	2350
4700	160 / 220	118 / 162	4750	5000	108	28	229	289	2650

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

SS- SUPER SQUALO

HP 130/270 - kW 96/199

PLUS

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3a categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick copler 3a categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi "Maggiorati" in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes "AUMENTADOS" en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"



T4_1:2,58_SS

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/ PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 500 / PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3700	130 / 270	96 / 199	3750	4000	84	28	253	310	2400
4200	160 / 270	118 / 199	4250	4500	96	28	253	310	2550
4700	190 / 270	140 / 199	4750	5000	108	28	253	310	2700
5200	220 / 270	162 / 199	5250	5500	120	28	253	310	3000

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

MS - MAXI SQUALO

HP 130/300 - kW 96/221

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Nel modello 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Nei modelli superiori alla larghezza 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto per modello 3700
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardán lateral con fricción a discos
- En el modelo 3700, apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- En los modelos superiores a la anchura 3700, apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueos controladas
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte para modelo 3700
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"



T0_1:3,09_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 500
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3700	130 / 250	96 / 184	3750	4000	84	28	259	324	2680
4200	140 / 300	103 / 221	4250	4500	96	28	259	324	3000
4700	160 / 300	118 / 221	4750	5000	108	28	259	324	3300
5200	200 / 300	147 / 221	5250	5500	120	28	259	324	3410
5700	250 / 300	184 / 221	5750	6000	132	28	259	324	3590

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

ER - ERCULES

HP 180/400 - **kW** 132/294

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª e 4ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª y 4ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardán lateral con fricción a discos
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"



T1_1:4,08_ER

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/ PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO GABBIA Ø 600 / PESO* RODILLO JAULA Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
4200	180 / 400	132 / 294	4250	4500	96	28	245	306	3530
4700	200 / 400	147 / 294	4750	5000	108	28	245	306	4080
5200	220 / 400	162 / 294	5250	5500	120	28	245	306	4200
5700	240 / 400	176 / 294	5750	6000	132	28	245	306	4400
6200	260 / 400	191 / 294	6250	6500	144	28	245	306	4800
6700	280 / 400	206 / 294	6750	7000	156	28	245	306	5010
7200	300 / 400	221 / 294	7250	7500	168	28	245	306	5320
7700	320 / 400	235 / 294	7750	8000	180	28	245	306	5450

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

TG - TIGER

HP 30/100 - kW 22/74



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Interasse tra i rotori cm 22
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione a bagno d'olio
- Due denti per rotore
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

Nelle versioni a rullo
- Regolazione a perni dei rulli posteriori

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Dos dientes por rotor
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas

En las versiones con rodillo
- Pin regulation of the rear rollers

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILI / UTENSILIOS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE / ROTOR	PESO* RULLO GABBIA Ø 410 / PESO* RODILLO JAULA Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
1400	30 / 100	22 / 74	1400	1467	12	28	310	450
1600	40 / 100	29 / 74	1620	1687	14	28	310	510
1800	50 / 100	37 / 74	1840	1907	16	28	310	570
2000	60 / 100	44 / 74	2060	2127	18	28	310	640
2250	70 / 100	51 / 74	2280	2347	20	28	310	700
2500	80 / 100	59 / 74	2500	2567	22	28	310	760

* approssimativo | * peso aproximado

PR - NEW PRINCE

HP 70/120 - kW 51/88



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Interasse tra i rotori cm 22
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Alberi porta coltelli supportati da cuscinetti ad alte prestazioni (orientabili a rulli)
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione a bagno d'olio
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli
- Collegamenti rinforzati 3° Punto

Nelle versioni a rullo
- Regolazione a perni dei rulli posteriori

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Árboles porta cuchillas soportados por cojinetes de alta prestaciones (orientables con rodillos)
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas
- Conexiones reforzadas 3° Punto

En las versiones con rodillo
- Regulación a pernos de los rodillos posteriores

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILI / UTENSILIOS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE / ROTOR	PESO* RULLO GABBIA Ø 450 / PESO* RODILLO JAULA Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
2250	70 / 120	51 / 88	2350	2417	20	28	310	850
2500	80 / 120	59 / 88	2570	2637	22	28	310	910
3000	90 / 120	66 / 88	3010	3077	26	28	310	1070

* approssimativo | * peso aproximado

KG - KING

HP 100/230 - kW 74/169



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Cuscinetti conici registrabili
- Smontaggio rapido dei coltelli
- Gruppo cambio di velocità 1000 giri/min
- Pdf posteriore
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Interasse tra i rotori cm 22
- Alberi porta coltelli a forma circolare, versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione a bagno d'olio
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli
- Collegamenti rinforzati 3° Punto

Nelle versioni a rullo
- Regolazione a perni dei rulli posteriori

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Cojinetes cónicos registrables
- Desmontaje rápido de las cuchillas
- Grupo cambio de velocidad 1000 giros/min
- Pdf posterior
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, versión "HEAVY DUTY"
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas
- Conexiones reforzadas 3° Punto

En las versiones con rodillo
- Regulación a pernos de los rodillos posteriores

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILI / UTENSILIOS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE / ROTOR	PESO* RULLO GABBIA Ø 500 / PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
2500	100 / 230	74 / 169	2570	2637	22	28	358	1390
3000	110 / 230	81 / 169	3010	3077	26	28	358	1590
3500	130 / 230	96 / 169	3450	3517	30	28	358	1900
4000	150 / 230	110 / 169	3890	3957	34	28	358	2030
4500	180 / 230	132 / 169	4330	4397	38	28	358	2300

* approssimativo | * peso aproximado

LE - LEOPARD

HP 100/180 - **kW** 74/132



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Interasse tra i rotori cm 22
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione a bagno d'olio
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILI / UTENSILIOS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE / ROTOR	PESO* RULLO GABBIA Ø 410 / PESO* RODILLO JAULA Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
3200	100 / 180	74 / 132	3276	3323	28	28	298	1400
3600	110 / 180	81 / 132	3716	3763	32	28	298	1570
4000	120 / 180	88 / 132	4156	4203	36	28	298	1740
4600	140 / 180	103 / 132	4596	4643	40	28	298	1900
5000	150 / 180	110 / 132	5036	5083	44	28	298	2060

* approssimativo | * peso aproximado

DB - DIABLO

HP 120/220 - kW 88/162



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Interasse tra i rotori cm 22
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione “HEAVY DUTY”
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione “HEAVY DUTY”
- Corpo trasmissione a bagno d’olio
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1” 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Intereje entre los rotores cm 22
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión “HEAVY DUTY”
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión “HEAVY DUTY”
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 500
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR	PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
3600	120 / 220	88 / 162	3704	3751	32	28	298	1880
4000	140 / 220	103 / 162	4144	4191	36	28	298	1990
4600	160 / 220	118 / 162	4584	4631	40	28	298	2150
5000	180 / 220	132 / 162	5024	5071	44	28	298	2350

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l’erpice con kit protezione sassi**
- **Notas: para uso en terrenos piedrosos se recomienda dotar el rastrillo con kit protección piedras**

MD -MAXI DIABLO

HP 130/300 - **kW** 96/221

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6 fino al mod. 4600, 1" 3/4 Z20 dal mod. 5000)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Interasse tra i rotori cm 22
- Cuscinetti conici registrabili
- Smontaggio rapido dei coltelli
- Alberi porta coltelli a forma circolare, versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione a bagno d'olio
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto (4000/4600/5000)
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate (modello 4000/4600/5000)
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate (modello 6000)
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6 hasta el mod. 4600, 1" 3/4 Z20 desde el mod. 5000)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Intereje entre los rotores cm 22
- Cojinetes cónicos registrables
- Desmontaje rápido de las cuchillas
- Árboles porta cuchillas en forma circular, versión "HEAVY DUTY"
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte para modelo (4000/4600/5000)
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas (modelo 4000/4600/5000)
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas (modelo 6000)
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con pernos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas



MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILI / UTENSILIOS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE / ROTOR	PESO* RULLO GABBIA Ø 500 / PESO* RODILLO JAULA Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
4000	130 / 250	96 / 221	4164	4211	36	30	361	2440
4600	170 / 250	125 / 221	4604	4651	40	30	361	2800
5000	200 / 300	147 / 221	5044	5091	44	30	361	3000
6000	230 / 300	169 / 221	5924	5971	52	30	361	3300

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi**
- **Notas: para uso en terrenos piedrosos se recomienda dotar el rastrillo con kit protección piedras**

MT -MAMMUT

HP 200/400 - kW 147/294



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª e 4ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza (modello 5000-6000)
- Cardano laterale con frizione a dischi (modello 7000-9000)
- Interasse tra i rotori cm 22
- Cuscinetti conici registrabili
- Smontaggio rapido dei coltelli
- Alberi porta coltelli a forma circolare, versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione a bagno d'olio
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a martinetti meccanici della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª y 4ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardán lateral con perno de seguridad (5000-6000)
- Cardán lateral con fricción a discos (modelo 7000-9000)
- Intereje entre los rotores cm 22
- Cojinetes cónicos registrables
- Desmontaje rápido de las cuchillas
- Árboles porta cuchillas en forma circular, (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Engranajes centrales y laterales (con tratamiento de cementación) versión "HEAVY DUTY"
- Cuerpo transmisión a baño de aceite
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Solapas de retención laterales regulables en altura
- Regulación con gatos mecánicos de la barra niveladora en altura y distancia de las cuchillas

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 600
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	UTENSILIOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR	PESO* RODILLO JAULA Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
5000	200 / 400	147 / 294	5044	5091	44	30	361	3610
6000	250 / 400	184 / 294	5924	5971	52	30	361	4090
7000	300 / 400	221 / 294	6804	6851	60	30	361	4590
8000	350 / 400	257 / 294	7684	7731	68	30	361	5050
9000	380 / 400	279 / 294	8564	8611	76	30	361	5550

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note: per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi**
- **Notas: para uso en terrenos piedrosos se recomienda dotar el rastrillo con kit protección piedras**

TR - CASTORE

HP 80/170 - **kW** 59/125

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)
- Gruppo monovelocità con ruota libera 1000 giri/min
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale fisso
- Trasmissione laterale a cinghie
- Coltelli a Y
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Rotori bilanciati elettronicamente con disposizione elicoidale degli utensili
- Controlama inferiore dentata
- Cofani apribili per manutenzione

Nelle versioni a rullo
- Regolazione tramite le viti dei rulli posteriori

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª y 3ª categoría)
- Grupo monovelocidad con rueda libre 1000 giros/min
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral fijo
- Transmisión lateral con correas
- Cuchillas en Y
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Rotores balanceados electrónicamente con disposición helicoidal de los utensilios
- Contrachapa inferior dentada
- Cofres que se abren para mantenimiento

En las versiones con rodillo
- Regulación a través de los tornillos de los rodillos posteriores



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	CINGHIE	LAME	MAZZE	CODICE	PESO*
MODELO	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	CORREAS	CHAPAS	MARTILLOS	CÓDIGO	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.		n° - No.		Kg
3200	80 / 170	59 / 125	3230	3580	4+4	64	32	A1CASTORE32	1740
4600	100 / 170	74 / 125	4630	4980	4+4	96	48	A1CASTORE46	2000
5200	120 / 170	88 / 125	5230	5580	4+4	112	56	A1CASTORE52	2290
5700	130 / 170	96 / 125	5730	6080	4+4	120	60	A1CASTORE57	2340
6400	140 / 170	103 / 125	6430	6780	4+4	140	70	A1CASTORE64	2480

* approssimativo | * peso aproximado

RIPPER

HP 180/280 - kW 132/206



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Esplosori in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Ancore in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE" a delta
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Vomere in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE" intercambiabili

Sicurezza
- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto
- Ingombro stradale 2500

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Puntas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- Anclas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA" a delta
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Hojas en "ACERO DE ALTO RESISTENCIA" intercambiables

Seguridad
- Protecciones de seguridad CE
- Protecciones anti intrusión para transporte
- Dimensión carretera 2500

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ANCORE / ANCLAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	PESO* / PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	Kg
4500/6	180 / 230	132 / 169	4500	4600	6	55	920
4500/8	180 / 230	132 / 169	4500	4600	8	55	1020
5500/10	220 / 280	162 / 206	5550	5600	10	55	1150

* approssimativo | * peso aproximado


MAMMUT 9000
BAULATRICE

IM - IMPERIUM 12000

HP 430/600 - kW 320/448



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 2 punti di 4° categoria per trasporto e lavoro
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min. a 4 alberi
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in «ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE»
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1 "3/4 Z20)
- Cardani laterali con frizione automatica
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini 4G "
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Regolazione rulli con martinetti manuali
- Sistema idraulico per estensione fino a 12 metri
- Ruote idrauliche per trasporto in campagna
- Macchina semiportata
- Ingombri chiusa: larghezza mm 2995, altezza mm 4150

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Conexión universal de 2 puntos de 4° categoría para transporte y trabajo
- Grupo monovelocidad 1000 rev/min. a 4 ejes
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardanes laterales con fricción automática
- Apertura y cierre hidráulico de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini 4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Regulación rodillos con gatos manuales
- Sistema hidráulico para extensión de hasta 12 metros
- Ruedas hidráulicas para transporte en el campo
- Máquina semisuspendida
- Volumen cerrada: ancho 2995 mm, altura 4150 mm



Rotore con zappe
Hoe rotor

T1_1:4,08_ER

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	PESO* RULLO COMPATTATORE Ø 500
MODELO	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	VOLUMEN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	PESO* RODILLO COMPACTADOR Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - giros/min	Kg
12000	430 / 600	320 / 448	12000	12500	276	28	245	13700

* approssimativo | * peso aproximado


- **Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Notas: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**

IP - IMPERIUM PASSIVO 12000

HP 430/600 - **kW** 320/448



Ancore
Anclas





Dischi oscillanti
Discos oscilantes

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 2 punti di 4° categoria per trasporto e lavoro
- Sistema idraulico per estensione fino a 12 metri
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Regolazione rulli con martinetti manuali a parallelogramma
- Ancore in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE" a delta con vomeri in acciaio alto resistenziale intercambiabili
- Dischi in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE" con sistema oscillante indipendente
- Rulli compattatori
- Ruote idrauliche per trasporto in campagna
- Macchina semiportata
- Ingombri chiusa: larghezza mm 3200, altezza mm 4250

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Conexión universal de 2 puntos de 4° categoría para transporte y trabajo
- Sistema hidráulico para extensión de hasta 12 metros
- Apertura y cierre hidráulico de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Regulación de rodillos con gatos manuales en paralelogramo
- Anclas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA" en delta con arados de acero de alta resistencia intercambiables
- Discos en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA" con sistema oscilante independiente
- Rodillos compactadores
- Ruedas hidráulicas para transporte en el campo
- Máquina semisuspendida
- Volúmenes cerrada: ancho 3200 mm, altura 4250 mm

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ANCORE	DISCHI OSCILLANTI	PROFONDITA' DI LAVORO	PESO* RULLO COMPATTATORE Ø 500
MODELO	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	VOLUMEN TOTAL	ANCLAS	DISCOS OSCILANTES	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	PESO* RODILLO COMPACTADOR Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	n° - No.	cm	Kg
12000	430 / 600	320 / 448	12050	12100	21	136	10-20	15500

* approssimativo | * peso aproximado


LEGENDA | LEYENDA



La trasmissione 3G
La trasmisión 3G

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 3 engranajes , concebida para trasmitir grandes potencias, gracias también al importante ancho de la banda de los engranajes y al módulo aumentado de los dientes. Este sistema es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



Tenute speciali a labirinto by Valentini
Juntas especiales a laberinto by Valentini

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.


Los soportes inferiores de transmisión y lado muerto han sido concebidos para tener una mayor duración, gracias a un sistema de canteras de laberinto que detienen el sucio hacia el exterior e impiden a los materiales que se emplean alrededor de los soportes dañar el sistema interno.



La trasmissione 4G by Valentini
La transmisión 4G by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY " è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Es una transmisión lateral con 4 engranajes, que respecto a la transmisión 3G funge también de super reductor, como ayuda al reenvío central de la máquina, reduciendo el calor interno del reenvío central y la absorción de potencia del tractor. Este sistema "HEAVY DUTY " es superior respecto a las tradicionales transmisiones a cadena o a correa, indicada para trabajos pesados y trabajos en profundidad.



Cardani a frizione doppio per pieghevoli
Cardanes a fricción doble para desplegables

Le macchine pieghevoli adottano il sistema cardani laterali a frizione che evita carichi eccessivi sui due corpi laterali in modo indipendente permettendo la continuità di lavoro regolare in caso di difficoltà di uno dei due.

El cardán a fricción es un sistema de protección en caso de cargas excesivas: respecto a los sistemas de seguridad de limitadores con tornillo evita pérdidas de tiempo por la sustitución del perno. El mecanismo está constituido por dos/cuatro discos mantenidos en empuje contrapuesto por una serie de muelles regulables.

HORTICULTURA

ORTICOLTURA



VALENTINI

IR - IRIS

HP 40/100 - kW 29/74



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto dal modello 2500
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto del modelo 2500
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 1 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
1300	40 / 80	29 / 59	1350	1550	30	25	239	323	840
1500	50 / 100	37 / 74	1600	1800	36	25	239	323	990
1800	55 / 100	40 / 74	1850	2050	42	25	239	323	1080
2000	60 / 100	44 / 74	2100	2300	48	25	239	323	1150
2300	65 / 100	48 / 74	2350	2550	54	25	239	323	1250
2500	70 / 100	51 / 74	2600	2800	60	25	239	323	1360

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

IR - IRIS

HP 110/180 - kW 81/132



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 2 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T2_1:2,26_JG

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2800	110 / 180	81 / 132	2850	3250	66	25	230	290	1500
3000	120 / 180	88 / 132	3100	3500	72	25	230	290	1750
3500	140 / 180	103 / 132	3600	4000	84	25	230	290	1970

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

VE - VENERE

HP 70/120 - kW 51/88



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto dal modello 2500
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo

- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità fino al mod. 2500
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità dal mod. 2800
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

T3_1:2,26_SQ

MODELLO MODEL	POTENZA POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2000	70 / 120	51 / 88	2100	2300	48	28	239	323	1340
2300	80 / 120	59 / 88	2350	2550	54	28	239	323	1470
2500	90 / 120	66 / 88	2600	2800	60	28	239	323	1600
2800	100 / 120	74 / 88	2850	3050	66	28	239	323	1700

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

VE - VENERE

HP 110/220 - **kW** 81/162



T3_1:2,26_SQ

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 2 gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3000	110 / 220	81 / 162	3100	3500	72	28	230	290	2050
3300	130 / 220	96 / 162	3350	3750	78	28	230	290	2220
3500	150 / 220	110 / 162	3600	4000	84	28	230	290	2350
4000	160 / 220	118 / 162	4100	4500	96	28	230	290	2470

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

AE - ATENA

HP 100/170 - kW 74/125



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G "
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 1 Martinetto meccanico per regolazione profondità fino al mod. 2300
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità dal mod. 2500
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos 2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 1 gato mecánico para regulación profundidad hasta el modelo 2300
- 2 gatos mecánicos para regulación profundidad desde el modelo 2500
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 500 / PESO* RODILLO PACKER Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
1500	80 / 170	59 / 125	1600	1800	36	28	259	324	1240
1800	90 / 170	66 / 125	1850	2050	42	28	259	324	1370
2000	100 / 170	74 / 125	2100	2300	48	28	259	324	1500
2300	110 / 170	81 / 125	2350	2550	54	28	259	324	1630
2500	100 / 170	88 / 125	2600	2800	60	28	259	324	1770
2800	120 / 170	96 / 125	2850	3050	66	28	259	324	1930
3000	140 / 170	103 / 125	3100	3300	72	28	259	324	2080

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

AE - ATENA

HP 160/250 - **kW** 118/184



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 2 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T0_1:3,09_MS

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3500	160 / 250	118 / 184	3600	4000	84	28	259	324	2550
4000	180 / 250	132 / 184	4100	4500	96	28	259	324	2650

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

* approssimativo | * peso aproximado

AU - AURORA

HP 160/250 - kW 116/184



T1_1:4,08_ER

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 2 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 600 / PESO* RODILLO PACKER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2800	160 / 250	116 / 184	2850	3050	66	28	245	306	2420
3000	180 / 250	132 / 184	3100	3300	72	28	245	306	2600

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

AU - AURORA

HP 180/350 - kW 132/257



T1_1:4,08_ER

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo
- 2 Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo
- 2 Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 600 / PESO* RODILLO PACKER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3000	180 / 350	132 / 257	3100	3500	72	28	245	306	2480
3500	200 / 350	147 / 257	3600	4000	84	28	245	306	2800
4000	220 / 350	162 / 257	4100	4500	96	28	245	306	3200
4500	240 / 350	176 / 257	4600	5000	108	28	245	306	3600

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

VP - VIPER

HP 100/180 - **kW** 74/132

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 520 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 520 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora



T2_1:2,26_JG

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3200	100 / 180	74 / 132	3250	3500	72	25	229	289	1900
3700	110 / 180	81 / 132	3750	4000	84	25	229	289	2160
4200	120 / 180	88 / 132	4250	4500	96	25	229	289	2400

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

FG - FIGHTER

HP 120/220 - **kW** 88/162

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick copler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali antipolvere e antintrusione
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinete con retenciones especiales antipolvo y anti intrusión
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora



T3_1:2,26_SQ

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3700	120 / 220	88 / 162	3750	4000	84	28	229	289	2800
4200	140 / 220	103 / 162	4250	4500	96	28	229	289	3030
4700	160 / 220	118 / 162	4750	5000	108	28	229	289	3330

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

SF - SUPER FIGHTER

HP 130/270 - kW 96/199

PLUS



T4_1:2,58_SS

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick copler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 570 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi MAGGIORATI in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali antipolvere e antintrusione
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 570 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes MEJORADOS en baño de aceite "by Valentini"
- Soportes cojinete con retenciones especiales antipolvo y anti intrusión
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 450 / PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3700	130 / 230	96 / 169	3750	4000	84	28	253	310	3020
4200	160 / 270	118 / 199	4250	4500	96	28	253	310	3200
4700	190 / 270	140 / 199	4750	5000	108	28	253	310	3420
5200	220 / 270	162 / 199	5250	5500	120	28	253	310	3700

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

RD - RAIDER

HP 130/300 - kW 96/221



T0_1:3,09_MS

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick copler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Nel modello 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Nei modelli superiori alla larghezza 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto per modello 3700
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali antipolvere e antintrusione
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 3ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardán lateral con fricción a discos
- En el modelo 3700, apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- En los modelos superiores a la anchura 3700, apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueos controladas
- Dispositivo HIDRÁULICO automático con ganchos de seguridad para transporte para modelo 3700
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinete con retenciones especiales antipolvo y anti intrusión
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 500 / PESO* RODILLO PACKER Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
3700	130 / 250	96 / 184	3750	4000	84	28	259	324	3340
4200	140 / 300	103 / 221	4250	4500	96	28	259	324	3590
4700	160 / 300	118 / 221	4750	5000	108	28	259	324	3900
5200	200 / 300	147 / 221	5250	5500	120	28	259	324	4030
5700	250 / 300	184 / 221	5750	6000	132	28	259	324	4250

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

CA - CAIMAN

HP 180/400 - kW 132/294



T1_1:4,08_ER

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª e 4ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick copler 4ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali antipolvere e antintrusione
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª y 4ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Predisposición unión barras anteriores fijas para quick copler 4ª categoría
- Ancla central
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Cardán lateral con fricción a discos
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos con 4 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinete con retenciones especiales antipolvo y anti intrusión
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	ROTORE LAME/PUNTE / ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RULLO PACKER Ø 600 / PESO* RODILLO PACKER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
4200	180 / 400	132 / 294	4250	4500	96	28	245	306	4710
4700	200 / 400	147 / 294	4750	5000	108	28	245	306	5020
5200	220 / 400	162 / 294	5250	5500	120	28	245	306	5260
5700	240 / 400	176 / 294	5750	6000	132	28	245	306	5470
6200	260 / 400	191 / 294	6250	6500	144	28	245	306	5750
6700	280 / 400	206 / 294	6750	7000	156	28	245	306	5970
7200	300 / 400	221 / 294	7250	7500	168	28	245	306	6300
7700	320 / 400	235 / 294	7750	8000	180	28	245	306	6600

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

IS

HP 50/170 - kW 37/125



T3_1:2,26_SQ T0_1:3,09_MS

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min dal modello 1300 al 1500
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min dal modello 1800 al 2300
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 lame dritte per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio fino al modello 1500
- Dal modello 1800 trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Griglia posteriore a molle per funzione interrasassi

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min desde el modelo 1300 al 1500
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min desde el modelo 1800 al 2300
- Rotor reforzado diámetro 540 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 chapas derechas por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite hasta el modelo 1500
- Desde el modelo 1800 transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

Sicurezza
- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto

Seguridad
- Protecciones de seguridad CE
- Protecciones anti intrusión para transporte

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	LAME / CHAPAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE LAME / ROTOR CHAPA	PESO VERSIONE BAULE* / *PESO VERSIÓN CON BAÚL
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
1300	50 / 110	37 / 81	1350	1550	42	28	323	740
1500	70 / 110	51 / 81	1600	1800	54	28	323	950
1800	90 / 170	66 / 125	1850	2250	66	28	323	1250
2000	110 / 170	81 / 125	2100	2500	78	28	323	1550
2300	130 / 170	96 / 125	2350	2750	90	28	323	1850

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

CO - COYOTE

HP 50/110 - kW 37/125



T2_1:2,26_JG

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:
- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min dal modello 1000 al 1500
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min dal modello 1800 al 2300
- Rotore rinforzato diametro 520 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 lame dritte per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio dal modello 1000 al 1500
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio dal modello 1800 al 2300
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"

Sicurezza
- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:
- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min desde el modelo 1000 al 1500
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min desde el modelo 1800 al 2300
- Rotor reforzado diámetro 520 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite desde el modelo 1000 al 1500
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite desde el modelo 1800 al 2300
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"

Seguridad
- Protecciones de seguridad CE
- Protecciones anti intrusión para transporte

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / ANCHO DE TRABAJO	INGOMBRO TOTALE / DIMENSIÓN TOTAL	LAME / CHAPAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE LAME / ROTOR CHAPA	PESO* SENZA RULLO / *PESO VERSIÓN CON BAÚL
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
1000	50 / 110	37 / 81	1080	1280	36	25	323	590
1300	60 / 110	44 / 81	1330	1530	42	25	323	740
1500	70 / 110	51 / 81	1580	1780	54	25	323	950
1800	110 / 170	81 / 125	1830	2230	66	25	323	1250
2000	120 / 170	88 / 125	2080	2480	72	25	323	1397
2300	140 / 170	103 / 125	2330	2730	84	25	323	1565

* approssimativo | * peso aproximado

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

AB - ALBATROS

HP 160/300 - kW 118/221



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 570 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi laterali con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Versione cofani ANPHIBIOUS
- Coppia di ruote anteriori regolazione profondità
- Sistema a parallelogramma di stabilizzazione del profilo Baule per ogni corpo macchina
- Possibilità di realizzare profondità diverse per ogni corpo macchina
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regolation"

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 570 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central fijo (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Cardán lateral con perno de seguridad
- Apertura y cierre HIDRÁULICO de los cuerpos laterales con 2 gatos y válvulas de bloqueo controladas
- Transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Versión cofres ANPHIBIOUS
- Par de ruedas anteriores regulación profundidad
- Sistema a paralelograma de estabilización del perfil Baúl para cada cuerpo máquina
- Posibilidad de realizar profundidades diversas para cada cuerpo máquina
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regolation"

T3_1:2,26_SQ

MODELLO / MODEL	POTENZA / POTENCIA		LARGHEZZA LAVORO / DIMENSIÓN TOTAL	INGOMBRO TOTALE / ANCHO DE TRABAJO	ZAPPE / BINADERAS	PROFONDITA' DI LAVORO / PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTORE ZAPPE / ROTOR BINADERAS	PESO* SLITTE / PESO* CORREDERAS
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - RPM	Kg
4500	160 / 250	118 / 184	4800	1350+1350+1350	90	28	289	2800
5200	170 / 250	125 / 184	5500	1600+1600+1600	108	28	289	3200
5700	180 / 250	132 / 184	6000	1850+1850+1850	126	28	289	3500
7000	220 / 300	162 / 221	7300	2100+2100+2100	144	28	289	4600

- **Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.**
- **Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rincalzatori o dischi laterali.**
- **Notas 1: para usos en terrenos pesados o piedrosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.**
- **Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.**

* approssimativo | * peso aproximado



info@valentini-group.com
www.valentini-group.com
Valentini Antonio Srl · Via Borgo Padova 126 · 35012 Camposampiero · PD - Italy · Tel. +39 049 5790797