

PICCHIO

HP 40/50 - kW 29/37



Trinciatrice idraulica progettata per lavorare minipale con potenze da 40 a 60 CV. Robusta struttura con acciaio Hardox nei punti di maggiore usura garantisce una durata ottimale anche negli ambienti più difficili. Taglia il materiale fino al diametro di 15 cm.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Valvola 3F limitatrice di portata, antishock e anticavitazione
- Rotore ad utensili fissi con sistema reversibile 180° (2 lati)
- Sistema di controcoltelli all'interno della camera trinciante
- Motore a pistoni da 25 o 34 cc (130 - 150)
- Tubi idraulici mt.2.00 lunghi
- Abbattirami meccanico
- Catene e gomma protettiva sulla fuoriuscita del materiale tritato.

Hydraulic mulcher designed to work with skid steer loaders with power from 40 to 60 hp. Robust construction with Hardox steel at the points of greatest wear and tear guarantees optimum durability even in the harshest environments. Cuts material up to a diameter of 15 cm.

STANDARD EQUIPMENT:

- 3F flow limiting, anti-shock and anti-cavitation valve
- Fixed-tool rotor with 180° reversible system (2 sides)
- Counter-knife system inside the chopping chamber
- 25 or 34 cc piston engine (130 - 150)
- 2.00 m long hydraulic hoses
- Mechanical Push bar
- Chains and protective rubber on the shredded material



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	FLOW RATE	PRESSURE SET	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	lt/min	bar	Kg
1300	40/50	29/37	1300	1520	50/65	200/300	530
1500	50/60	37/44	1500	1720	65/70	200/300	610

** Utensili fissi tipo Q, per zone particolarmente impervie

** Q-type fixed tools for particularly inaccessible areas