

# MS - MAXI SQUALO

HP 140/330 - kW 103/246



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N e 3)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Nel modello 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Nei modelli superiori alla larghezza 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto per modello 3700
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

## STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3N and 3)
- Front oscillating bar hitch
- Ready for attachment of fixed front bars for quick coupler category 3
- Central anchor
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- 6 helical blades per flange
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Side cardan with disk clutch
- In model 3700, hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
- In models with widths greater than 3700, hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
- Automatic hydraulic device with safety hooks for transport for model 3700
- Lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing supports with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



A0\_MS T0\_1,3,09\_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 500
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - rpm		Kg
4200	140 / 330	103 / 246	4250	4500	96	28	259	324	3000
4700	160 / 330	118 / 246	4750	5000	108	28	259	324	3300
5200	200 / 330	147 / 246	5250	5500	120	28	259	324	3410
5700	250 / 330	184 / 246	5750	6000	132	28	259	324	3590

\* approssimativo | \* approximate weight

- Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.