

MS - MAXI SQUALO

HP 140/330 - kW 103/246



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N e 3)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Nel modello 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Nei modelli superiori alla larghezza 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto per modello 3700
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Attelage universel 3 points (3N et 3ème catégorie)
- Attelage barres avant oscillantes
- Préparation attelage barres avant fixes pour quick coupler 3ème catégorie
- Dent centrale
- Boîtier monovitesse 1000 tours/min
- Rotor renforcé diamètre 540 avec flasques en "ACIER HAUTE RÉSISTANCE"
- 6 hoes en hélice par flasque
- Palier côté neutre à bain d'huile
- Lames de raclage flancs externes
- Cardan central fixe (fourche côté tracteur 1" 3/4 Z20)
- Cardan latéral avec embrayage à disques
- Sur le modèle 3700, ouverture et fermeture HYDRAULIQUE des corps avec 2 vérins et vannes de blocage contrôlées
- Sur les modèles supérieurs à la largeur 3700, ouverture et fermeture HYDRAULIQUE des corps avec 4 vérins et vannes de blocage contrôlées
- Dispositif HYDRAULIQUE automatique avec crochets de sécurité pour transport pour modèle 3700
- Transmission latérale à engrenages en bain d'huile "by Valentini-4G"
- Paliers de roulement avec joints spéciaux "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Tôles arrière réglables avec amortisseurs à ressort "Fast Regulation"



A0_MS

T0_1,3,09_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 500
MODÈLE	PUISSANCE		LARGEUR DE TRAVAIL	ENCOMBREMENT TOTAL	HOUES	PROFONDEUR DE TRAVAIL	ROTOR HOUES	ROTOR LAMES/ POINTES	POIDS* ROULEAU À CAGE Ø 500
	HP	kW	mm	mm	n° - Nbre	cm	giri/min - tours/min		Kg
4200	140 / 330	103 / 246	4250	4500	96	28	259	324	3000
4700	160 / 330	118 / 246	4750	5000	108	28	259	324	3300
5200	200 / 330	147 / 246	5250	5500	120	28	259	324	3410
5700	250 / 330	184 / 246	5750	6000	132	28	259	324	3590

* approssimativo | * poids approximatif

● Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.

● Notes: pour les emplois sur des terres fortes ou pierreuses il est conseillé d'équiper la fraise de contre-flasques