

MS - MAXI SQUALO

HP 140/330 - kW 103/246



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N e 3)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler 3ª categoria
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Nel modello 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Nei modelli superiori alla larghezza 3700, apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto per modello 3700
- Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- 3-Punkt-Universalanschluss (3N. Und 3. Kategorie)
- Anschluss vorderer Schwingstangen
- Vorbereitung zur Befestigung von fixen vorderen Stangen; Schnellkupplung der 3. Klasse
- Zentraler Haken
- Einstufige Einheit 1000 U/min
- Verstärkter Rotor Durchmesser 540 mit Flansch aus „HOCHFESTEM STAHL“
- 6 Spiralhacken für Flansch
- Ölgeschmierter Träger auf Leerlaufseite
- Äußeren Seitenschabklingen
- Fixe zentrale Kardanwelle (Gabel auf Traktorseite 1" 3/4 Z20)
- Seitliches Kardangelenk mit Scheibenkupplung
- Hydraulisches Öffnen und Schließen der Körper mit 2 Hebeböcken und gesteuerte Sperrventile, bei Modell 3700
- Hydraulisches Öffnen und Schließen der Körper mit 4 Hebeböcken und gesteuerte Sperrventile, bei Modellen mit einer Breite über 3700
- Hydraulische automatische Vorrichtung mit Sicherheitshaken zum Transport für Modelle 3700
- Seitliche Übertragung mittels ölbadgeschmierten Zahnrädern „von Valentini-4G“
- Lagerböcke mit speziellen Dichtungen „Labyrinth-Lagerschutz von Valentini“
- Hinteres einstellbares Blech mit Federdämpfern „Fast Regulation“



A0_MS T0_1,3,09_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULO GABBIA Ø 500
MODEL	LEISTUNG		ARBEITSBREITE	GESAMTER PLATZBEDARF	HACKEN	ARBEITSTIEFE	HACKEN-ROTORS	ROTORS DER KLINGEN/SPITZEN	GEWICHT* KÄFIGWALZE Ø 500
	HP-PS	kW	mm	mm	n° - ANZAHL	cm	giri/min - U/MIN		Kg
4200	140 / 330	103 / 246	4250	4500	96	28	259	324	3000
4700	160 / 330	118 / 246	4750	5000	108	28	259	324	3300
5200	200 / 330	147 / 246	5250	5500	120	28	259	324	3410
5700	250 / 330	184 / 246	5750	6000	132	28	259	324	3590

* approssimativo | * UNGEFÄHRE GEWICHTSANGABE

- Note: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- ANMERKUNG: Für den Einsatz auf hartnäckigen oder steinigten Böden sollte die Fräse mit einem Gegenflansch verwendet werden.