

RA-L 700-1000

HP 130/220 - kW 96/164



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Categoria 3N)
- Gruppo monovelocità a 1000giri/min
- Rotore rinforzato
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sul supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini - 4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Nastro trasportatore con inclinazione regolabile
- Slitte regolabili di profondità a perni
- 3° punto idraulico per regolazione in lavoro e in trasporto

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3N)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor
- Rotor with Ø 25 bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini - 4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Conveyor belt with adjustable inclination
- Adjustable slides with pins
- Hydraulic 3rd point for adjustment in work and transport

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor front ballast



T08_1:3,03_IV-S2

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITA' DI LAVORO*	ROTORE	PICCHI**	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	WORKING DEPTH*	ROTOR	BITS**	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	cm	gir/min - rpm	n°	Kg
RA-L 700X200	130 / 180	96 / 134	220	2070	70	171	60	3440
RA-L 700X300	130 / 180	96 / 134	300	2070	70	171	105	3640
RA-L 800X200	140 / 180	103 / 134	220	2070	80	171	60	3440
RA-L 800X300	140 / 180	103 / 134	300	2070	80	171	105	3640
RA-L 900X200	150 / 200	112 / 149	220	2070	90	215	85	4050
RA-L 900X300	150 / 200	112 / 149	300	2070	90	215	120	4200
RA-L 1000X200	170 / 220	127 / 164	220	2070	100	215	85	4050
RA-L 1000X300	170 / 220	127 / 164	300	2070	100	215	120	4200

*Approssimativo

*Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Net additional teeth to balance the rotor