

MS - MAXI SQUALO

HP 180/340 - kW 132/250



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90x10 mm
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetto orientabile a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

Nelle versioni a rullo

- Rulli posteriori regolati da 4 martinetti idraulici con valvole di blocco (2 martinetti per rullo)
- Rullo parallelo alla trasmissione
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)
- Cuffia protezione carter

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N)
- Front oscillating bar hitch
- Prepared for fixed front bar installation with quick coupler
- Central anchor
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 90x10 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Side cardan with disk clutch
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
- Lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Spherical roller bearing
- Bearing supports with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers

In roller versions

- Rear rollers regulated by 4 hydraulic jack with block valves (2 jack per roller)
- Roller parallel to the transmission
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)
- Casing protection cap



SKF
SKF Equipped

CE

T0_1:3,09_MS

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 510
MODEL	POWER	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 510
	HP kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm		kg
4200	180 / 340 132 / 250	4250	4500	96	28	259	324	3000
4700	200 / 340 147 / 250	4750	5000	108	28	259	324	3300
5200	230 / 340 170 / 250	5250	5500	120	28	259	324	3410
5700	250 / 340 184 / 250	5750	6000	132	28	259	324	3590

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- When using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.