

ER - ERCULES

HP 200/420 - kW 147/309



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N, 3 e 4L N)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90x10 mm
- Supporto lato folle in bagno d'olio
- Lame raschiate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardano laterale con frizione a dischi
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Cuscinetto orientabile a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

Nelle versioni a rullo

- Rulli posteriori regolati da 4 martinetti idraulici con valvole di blocco (2 martinetti per rullo)
- Rullo parallelo alla trasmissione
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)
- Cuffia protezione carter

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N, 3 and 4L N)
- Front oscillating bar hitch
- Prepared for fixed front bar installation with quick coupler
- Central anchor
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 600 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 90x10 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central fixed cardan (tractor side fork 1" 3/4" Z20)
- Side cardan with disk clutch
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
- Lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Spherical roller bearing
- Bearing supports with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers

In roller versions

- Rear rollers regulated by 4 hydraulic jack with block valves (2 jack per roller)
- Roller parallel to the transmission
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)
- Casing protection cap



SKF Equipped



T1_1:4,08_ER

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø 600
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm		kg
4200	200 / 420	147 / 309	4250	4500	96	28	245	306	3530
4700	220 / 420	162 / 309	4750	5000	108	28	245	306	4080
5200	240 / 420	176 / 309	5250	5500	120	28	245	306	4200
5700	260 / 420	191 / 309	5750	6000	132	28	245	306	4400
6200	280 / 420	206 / 309	6250	6500	144	28	245	306	4800
6700	300 / 420	221 / 309	6750	7000	156	28	245	306	5010
7200	320 / 420	235 / 309	7250	7500	168	28	245	306	5320
7700	350 / 420	257 / 309	7750	8000	180	28	245	306	5450

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- When using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.