

RA 1200-1500

HP 280/450 - kW 208/333



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria fino al mod. 1200x400, 4L N categoria dal mod. 1500x400)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- **Per modello 1200** - Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA" - diametro rotore Ø 2100 mm
- **Per modello 1500** - Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA" - diametro rotore Ø 2400 mm
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con limitatore a camme (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini" - 4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3 up to mod. 1200x400, 4L N category from mod. 1500x400)
- Single speed unit, 1000 rpm
- **Model 1200** - Rotor with 25 Ø bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL", rotor Ø 2100 mm
- **Model 1500** - Rotor with 35 Ø bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL", rotor Ø 2400 mm
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor front bal-last



CE

SKF

SKF Equipped



RA1200-T04 1:6,55

RA1500-T03 1:6,58

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITÀ DI LAVORO*	ROTORE	PICCHI**	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	WORKING DEPTH*	ROTOR	BITS**	WEIGHT
	HP	kW	mm	mm	cm	giri/min - rpm	n°	kg
RA 1200x400	280 / 320	208 / 237	400	2300	115	152	148	6700
RA 1500x400	350 / 400	259 / 296	450	2300	145	152	100-76***	7900
RA 1500x500	380 / 450	281 / 333	550	2300	145	152	150-98***	8500

* Approssimativo | ** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore | *** Il dato varia a seconda della progettazione del rotore

* Approximate | ** Net additional teeth to balance the rotor | *** The figure varies according to rotor design