

# RA-C 500-700

HP 270/450 - kW 200/333



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª e 4L N categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min CON RUOTA LIBERA
- **Per modello 550x500/600** - Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA", diametro rotore Ø 1670 mm
- **Per modello 700x700/800** - Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA", diametro rotore Ø 1870 mm
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- **Modello 550x600 - Singola trasmissione** laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- **Modello 550x500 e 700x700/800 - Doppia trasmissione** laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

## Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

## STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 3 and 4L N)
- Single speed unit, 1000 rpm With free wheel
- **Model 550x500-600** - Rotor with Ø 35 bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL", rotor Ø 1670 mm
- **Model 700x700-800** - Rotor with Ø 35 bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL", rotor Ø 1870 mm
- Protection rings on transmission support
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- **Model 550x600 - Single lateral transmission** with gears in oil bath "by Valentini"
- **Model 550x500, 700x700 and 700x800 - Double lateral transmission** with gears in oil bath "by Valentini"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"

## Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor front ballast



RA-C 5,96

| MODELLO    | POTENZA   |           | LARGHEZZA<br>DI LAVORO | INGOMBRO<br>TOTALE | PROFONDITÀ<br>DI LAVORO* | ROTORE | TRASMISSIONI  | PESO*   |
|------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------|---------------|---------|
| MODEL      | POWER     |           | WORKING<br>WIDTH       | TOTAL<br>FOOTPRINT | WORKING<br>DEPTH*        | ROTOR  | TRANSMISSIONS | WEIGHT* |
|            | HP        | kW        | mm                     | mm                 | cm                       | rpm    | n°            | kg      |
| RA 550x500 | 300 / 400 | 220 / 296 | 500                    | 2100               | 550                      | 168    | 2             | 6100    |
| RA 550x600 | 270 / 300 | 200 / 221 | 600                    | 1870               | 550                      | 168    | 1             | 5600    |
| RA 700x700 | 400 / 450 | 296 / 333 | 700                    | 2100               | 700                      | 168    | 2             | 6800    |
| RA 700x800 | 400 / 450 | 296 / 333 | 800                    | 2100               | 700                      | 168    | 2             | 7200    |

\* Approssimativo

\* Approximate