

RIPPER

HP 180/280 - kW 132/206

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N, 3 e 4L N)
- Esplosori in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Ancore in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE" a delta
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate
- Vomere in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE" intercambiabili

Sicurezza

- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto
- Ingombro stradale 2500

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N, 3 e 4L N)
- Coulters in "HIGH STRENGTH STEEL"
- Delta anchors in "HIGH STRENGTH STEEL"
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
- Plow in "HIGH STRENGTH STEEL"

Safety

- CE Safety protections
- Anti-intrusion protections for transport
- Road footprint 2500



SKF Equipped



MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ANCORE	PROFONDITÀ DI LAVORO	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	ANCHORS	WORKING DEPTH	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	kg
3700/6	180 / 230	132 / 169	3700	3800	6	55	840
4500/6	180 / 230	132 / 169	4500	4600	6	55	950
4500/8	180 / 230	132 / 169	4500	4600	8	55	1045
5500/10	220 / 280	162 / 206	5550	5600	10	55	1160

* Approssimativo

* Approximate weight